

二氧化碳树脂经销商 儋州二氧化碳树脂 伍岳铸造家喻户晓

产品名称	二氧化碳树脂经销商 儋州二氧化碳树脂 伍岳铸造家喻户晓
公司名称	山东省宁津县伍岳铸造材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省宁津县张秀开发区
联系电话	18865788887 18865788887

产品详情

我们伍岳为您介绍有关铸造二氧化碳的知识：

铸造二氧化碳树脂的生产采用了隔热保温材料，关于酚醛泡沫产品特点为保温、隔热、防火、质轻，作为绝热、节能、防火的新材料可广泛应用于中央空调系统、轻质保温彩钢板、房屋隔热降能保温、化工管道的保温材料（尤其是深低温的保温）、车船等场所的保温范畴。

感谢您的观看，如果您有其他需求，可以联系我们的专业工作人员为您解答。

冷芯盒树脂的使用指南：

工艺参数的选择：冷芯盒树脂本系列产品选用三乙胺硬化方法制芯，三乙胺与载体气体混合，儋州二氧化碳树脂，一般在0.2Mpa压力下吹入芯盒，二氧化碳树脂价格，吹气时刻根据砂芯尺寸大小、几许形状而定。运送1公斤三乙胺约需7公斤载体气体，硬化1吨芯砂约0.45-0.8公斤三乙胺。

以上就是我们伍岳铸造为您介绍的冷芯盒树脂的使用指南，感谢您的观看，欢迎与我们公司合作！

如何正确运用二氧化碳树脂：

1、混砂，树脂参加量一般为砂重的1-2%；固化剂参加量一般为树脂的30%-60%；

- 2、树脂参加量：由各厂依据不同型砂增减、以满足工艺条件即可；
- 3、脱模时间：脱模时间一般为20-60分钟，也应依据各厂要求实验确认；
- 4、固化速度：固化速度过慢可适当增加固化剂用量，或更换固化速度更快的固化剂。固化速度过快，适当削减固化剂参加量或更换固化速度更慢的固化剂。

二氧化碳树脂经销商-儋州二氧化碳树脂-伍岳铸造家喻户晓由山东省宁津县伍岳铸造材料有限公司提供。山东省宁津县伍岳铸造材料有限公司（www.njwyzz.com）在酚醛树脂这一领域倾注了无限的热忱和热情，伍岳铸造一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。