

匀质板价格 安徽锐斯特建材 宣城匀质板

产品名称	匀质板价格 安徽锐斯特建材 宣城匀质板
公司名称	安徽锐斯特新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市含山县陶厂镇中石化旁
联系电话	15391996299

产品详情

A级保温材料性能指标对比

- 1.复合岩棉板 A级不燃，提升防水性能，抗压抗拉强度高，施工便捷，人工成本低，平整度好、本体强度高、抗冲击性能好。但自重较重，应用高度受到限制，水泥基匀质板设备，地方规范缺乏，推广难度较大。
- 2.发泡水泥板防火性能好，燃烧性能等级A级不燃。但材质较脆，容易出现缺棱掉角的情况，上墙后强度低，破损率高，尺寸误差大、吸水率高。该产品为JGJ289-2012《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》中推荐的防火隔离带保温材料，但宜选用岩棉带。目前该类保温产品设计应用较少。
- 3.改性聚苯板，高密度板热工性能满足不了要求，不建议用于外墙外保温系统。

挤塑聚苯板的适用范围

挤塑聚苯板以聚苯乙烯树脂或其共聚物为主要成分，添加少量添加剂，通过加热挤塑成型而制得的具有闭孔结构的硬质泡沫塑料制品。简称挤塑板。

优点：

保温性能较好，吸水率小，较大的表观密度和较高的压缩强度、抗拉强度与抗剪切强度，系统的密实度以及承受外力作用的能力强，特别适合用于屋面、地面保温

缺点：

透汽性差，墙体容易结露；施工时需要对板面进行界面处理，匀质板厂家，板材吸胶性能较弱，粘贴强度不高，板材上墙后容易形变，外墙容易出现脱落，开裂，匀质板价格，漏水等质量问题，价格比EPS系

统贵

适用范围：

挤塑聚苯板广泛应用于建筑物屋面保温、钢结构屋面、建筑物地面保温等。

另外，挤塑聚苯板不推荐用于外墙外保温系统

石墨改性模塑聚苯板是以进口或国产石墨改性聚苯乙烯为原材料，模具中加热制造成型的保温板材。分散在聚乙烯中的纳米级片状石墨粒子具有对红外线反射效果，宣城匀质板，可有效降低长波热辐射，降低板材导热系数，该产品绝热能力比普通EPS至少高出20~30%，有助于提高能效并减少二氧化碳的排放。比其他保温材料更有生态效率，特别适用于“零能耗/超低能耗”的保温。

优点：

产品中导入近纳米级天然鳞片石墨、抗老化剂等功能材料，改性合成，石墨形成界面反射热辐射，大幅度提高绝热效果，绝热能力比EPS高出30%。导热系数低，尺寸稳定性强，耐久性和透汽性好，系统成熟，不怕电焊火花

缺点：

石墨聚苯乙烯在国内应用时间较短，容易造假，用炭黑聚苯乙烯顶替石墨聚苯乙烯；石墨掺量造假（<4.5~5%）；掺沙子增加板材重量，使用含结晶水的盐来增加板材重量，在水中加入表面活性剂，向板材中大量渗水等方式

适用范围：

适用于不同气候地区（特别是寒冷和严寒地区）新建建筑和既有建筑节能改造的外墙和屋面保温工程。同时也是被动式超低能耗建筑的选择产品。

匀质板价格-安徽锐斯特建材(在线咨询)-宣城匀质板由安徽锐斯特新型材料有限公司提供。安徽锐斯特新型材料有限公司（www.yunzhibanchangjia.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！