

p31格栅屏柬埔寨案例

产品名称	p31格栅屏柬埔寨案例
公司名称	深圳科腾智能显示技术有限公司
价格	3350.00/平方米
规格参数	科腾智能:CTN p31:31.25mm 广东:深圳
公司地址	肖勇13430857752广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区黄蜂岭工业大道江峡科技园F栋3楼
联系电话	13430857752

产品详情

项目

单位

参数

产品型号

CP31-31D

像素间距

mm

水平31.25 垂直31.25

像素构成

DIP

346 (1R1G1B)

分辨率

dot/m²

1024

单元箱体尺寸

mm

500(W)X1000(H)

单元箱体点数

dot

512

单元箱体分辨率

dot

16(W)X32(H)

单元箱体重量

kg/个

6.5

箱体重量

kg/m²

13

单元箱体厚度

cm

6.7

安装厚度

cm

12.7 (含框架厚度6cm)

峰值功耗

W/m²

350

平均功耗

W/m²

105

屏幕亮度

cd/m²

6500cd

灰度等级

bit

14

色温

K

6500-9300k

亮度调整

无损灰度

0-255级

观看视角

度°

水平 110° 垂直 70°

最佳视距

m

30-600

换帧率

Hz

60

控制方式

同步控制或异步控制

驱动方式

恒流静态

供电电压

AC V

85-250

设计寿命

=10万小时

散热方式

结构强化自然对流

灯条结构

单排单列、纵向

灯条宽度

9.8

灯条材料

6061拉伸铝材

镂空率

%

70%

防护等级

IP

双面整体IP67

工作温度/储存温度

° C

-35 ~ + 80 ° C / -55 ~ + 120 ° C

框架材质

2.0mm冷轧镀锌钢板

MTBF

$\geq 5000\text{H}$

安装形式

免工具快速安装

防火性能

全V0级阻燃

维护速度

10S/单元

维护方式

正面、背面