

LDG-200S污水电磁流量计EMFM HFD3000

产品名称	LDG-200S污水电磁流量计EMFM HFD3000
公司名称	苏州闽泰瑞泽电子科技有限公司
价格	1880.00/台
规格参数	品牌:闽泰瑞泽 型号:hfd3000 货号:LDG-200S
公司地址	苏州市高新区滨河路588号2幢A715室
联系电话	13372180338

产品详情

电磁流量计仪表结构简单、可靠，无可动部件，工作寿命长。

无截流阻流部件，不存在压力损失和流体堵塞现象。

无机械惯性，响应快速，稳定性好，可应用于自动检测、调节和程控系统。

测量精度不受被测介质的种类及其温度、粘度、密度、压力等物理量参数的影响。

采用聚四氟乙烯或橡胶材质衬里和Hc、Hb、316L、Ti等电极材料的不同组合可适应不同介质的需要。

备有管道式、插入式等多种流量计型号。采用EEPROM存贮器，测量运算数据存贮保护安全可靠。

具备一体化和分离型两种型式。高清晰度LCD背光显示。

详细介绍

电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表，采用单片机嵌入式技术，实现数字励磁，同时在电磁流量计上采用CAN现场总线。属国内首创，技术达到国内领先水平。

电磁流量计价格仪表结构简单、可靠，无可动部件，工作寿命长。

无截流阻流部件，不存在压力损失和流体堵塞现象。无机械惯性，响应快速，稳定性好，可应用于自动检测、调节和程控系统。测量精度不受被测介质的种类及其温度、粘度、密度、压力等物理量参数的影响。采用聚四氟乙烯或橡胶材质衬里和Hc、Hb、316L、Ti等电极材料的不同组合可适应不同介质的需要。

电磁流量计价格是根据法拉第电磁感应定律制定，用来测量导电流体的体积流量。由于独特的特点，目前已广泛地应用于工业上各种导电液体的测量。主要用于化工、造纸、食品、纺织、冶金、环保、给排水等行业，与计算机配套可实现系统控制。

电磁流量计没有可动部件，也没有阻流件，不会引起压力损失，同时也不会引起磨损，阻塞等问题。

电磁流量计价格是一体积流量测量仪表，在测量过程中不受被测介质的温度、粘度、密度以及导电率（

在一定范围内)的影响。

电磁流量计的量程范围宽,可达1:100。此外,电磁流量计只与被测介质的平均流速成正比,而与轴对称的流动状态(层流或紊流)无关。

电磁流量计无机械惯性,反应灵敏,可以测量瞬时脉动流量,而且线性好,因此可以将测量信号直接用转换器线性的转换成标准信号输出。LD-T型可就地指示,LD型可远距离传送。

电磁流量计报价产品特点:

- 1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;
- 2、测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低;
- 3、系列公称通径DN15~DN3000。传感器衬里和电极材料有多种选择;
- 4、转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高。流量范围度可达1500:1;
- 5、转换器可与传感器组成一体型或分离型;
- 6、转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠;
- 7、流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示正、反流量,并具有多种输出:电流、脉冲、数字通讯、HART;
- 8、转换器采用表面安装技术(SMT),具有自检和自诊断功能