

遇水膨胀橡胶止水环A双流县遇水膨胀橡胶止水环厂家直营

产品名称	遇水膨胀橡胶止水环A双流县遇水膨胀橡胶止水环厂家直营
公司名称	衡水金烨橡胶制品有限公司
价格	.21/个
规格参数	品牌:金烨 厚度:6-10mm 用途范围:钢筋螺丝防水用
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡南赵常
联系电话	13831818390 18633682378

产品详情

遇水膨胀橡胶止水环A双流县遇水膨胀橡胶止水环厂家直营

遇水膨胀橡胶止水环常用规格

止水环内径 (mm) : 10、12、14、16、18、20、22、25、30、32、34、36、40、42、50等 ;

止水环外径 (mm) : 内径为14-18mm的外径为40mm ; 内径20mm的外径为45mm ; 25mm的外径为50mm ; 30、34、40mm的外径为60mm ; 50mm内径的止水环外径为75mm,止水环厚度 : 10mm ;

包装 : 硬纸箱内加塑料布包装 ; 内直径14、16、18、20mm的1000个/箱 , 内直径25、30mm的500个/箱。

包装尺寸(长 × 宽 × 高) : 35 × 35 × 17cm ; 执行标准 : GB/T18173.3-2002

遇水膨胀橡胶止水环(片)是针对穿过结构物施工缝,裂缝的钢筋、管道等铁件更容易受到锈蚀。造成结构强度降低,直接威胁到建筑物安全,减少使用寿命,或者影响设备、设施不能正常使用等严重问题,专门研制的制式遇水膨胀止水新产品。遇水膨胀止水环使用更加方便,按尺寸选对应产品,套上压紧即可。效果更好,可靠性更大,使用更保险,水从四周均接触不到钢筋。遇水膨胀止水环同样具有遇水膨胀,可以以水止水。而且运输、保管更方便。

在传统的混凝土墙体模板支设中,对拉螺栓或板条式拉杆是连接内外两组竖向模板的主要连接件,由于固定钢模板所采用的成千上万个对拉螺栓因其通长穿透墙壁,从而丧失了防水混凝土自身具备的防水功能。为了解决这个问题,目前施工中采用的是在对拉螺栓中部焊一块2-3mm厚,80mm*80mm的钢止水板。这种方法缺陷是:对焊接的质量难以检查和保证,而且是被动防水一旦有焊接缝发生裂纹、夹渣、烧穿、针状气孔等缺陷,便产生后的渗水通路且难以治疗。本橡胶止水环采用PN-300型遇水膨胀橡胶制成,性能达到GB/T18173《高分子防水材料》第三部分——遇水膨胀橡胶中的各项指标。它是圆型片状体,通用规格为厚度H=10mm。在使用时,只要将止水片紧套于对拉螺栓或板条式拉杆中部即可。

遇水膨胀橡胶止水环的优点：

(1) 构造简单，施工方便，不需要专业技术人员和设备，止水效果好，无污染，无毒，耐腐蚀，可加快施工进度，使综合施工费大幅度降低。(2) 同类材料遇水膨胀橡胶制成的橡胶条目前已广泛应用于各类工程的防水密封，而本止水环就象其孪生兄弟，有异曲同工的作用。它是一种有国家正式标准的高分子防水材料，这种橡胶遇水后逐渐吸水自膨胀，并可经反复浸水试验，耐久性可靠，经多次工程实践，效果很好。材料各项指标均达到GB/T18173.3—2002第三部分（遇水膨胀橡胶）中的各项要求。最大膨胀率可达到300%。该橡胶在碱性溶液中膨胀率很低，所以不必担心会在混凝土未凝固前发生过大膨胀。

遇水膨胀橡胶止水环在底板桩头的应用

(3) 工作原理简单，可视性强，易于设计、监理、业主和各施工方的工程技术人员理解和接受，便于推广。

(4) 该产品在工程中使用有充分的使用依据，可参见国标GB/50108—2001《地下工程防水技术规范》。

河北衡水金烨橡胶制品有限公司生产的止水可以根据您的要求定做生产，保证质量，生产速度快。20mm遇水膨胀止水环有大量现货销售，物流发货速度快，可直达全国各地，不耽误工期。衡水东明物流园是衡水大型仓储物流中心，物流运输范围广，我们的产品可通过物流发货大全国各个地方！