

井式真空退火炉

产品名称	井式真空退火炉
公司名称	湖州鼎峰炉业股份有限公司
价格	32000.00/台
规格参数	品牌:鼎峰 产地:浙江 用途:工件真空退火
公司地址	长兴县林城镇经济开发区
联系电话	13967256649

产品详情

设备简介：

井式真空退火炉主要供碳钢合金钢及有色金属零件及盘材带材线材在保护气氛作用下进行光亮退火，也可用于淬火后的光亮回火。井式真空退火炉外壳为井式炉体结构，真空罐体采用进口高品质不锈钢制造，X光探伤绝无漏气。井式真空退火全部自动控制均有安全保护设计，当炉盖开启时自动切断控制电源，炉盖紧闭时才能开始加热，确保操作人员安全。

结构简介：

井式退火炉外壳为井式炉体结构，由高铝耐火砖和硅酸铝纤维复合保温，在使用全纤维做炉衬保温时，发热元件一般采用高温电阻带加热，使用寿命更长，不易断裂。

设备特色：

- 1、加热前预抽真空，排除炉罐内空气区充填保护气体并自稳压回热和冷却，省气、可靠、安全。
- 2、右配制双炉罐或多炉罐及冷却桶，实施加热冷却（装炉）多工位操作，生产效率高。
- 3、有循环风扇，炉温均匀性好。
- 4、按用户要求，可配氨分解甲醇裂解炉滴注装置及碳势氮势控制装置。

设备尺寸：

参数名称	单位	型号		
额定功率	KW	RJ2-60-9	RJ2-90-9	RJ2-125-9
		60	90	125

额定电压				V	380		
频率				Hz	50		
相数				相	3		
高温度					950		
工作温度					650-950		
炉膛	直径	mm	800		1000	800	1000
	深度	mm	1000		1200	3000	3600
尺寸							
加热区段			1		1	3	3
加热元件接法			YY		YY	YY	YY
空炉升温时间		h	3		4	4	4
控温精度			±1				
炉温均匀性			±5-8				
大装载量		Kg	800		1500	2400	4500
重量		Kg	2400		3600	4800	6400