

# 镇江卷帘门 快速卷帘门批发 赛安达

产品名称	镇江卷帘门 快速卷帘门批发 赛安达
公司名称	南京赛安达门业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花区大定坊大周路68号
联系电话	13776530126

## 产品详情

### 防火卷帘门规范

#### 一、防火卷帘门的耐火性能

从受火作用起到背火面热辐射强度超过临界热辐射强度规定值时止，或帘板面窜火时止。这段时间称为耐火极限，用以决定钢防火卷帘的耐火性能等级。

#### 二、防火卷帘门的用料：

帘板、座板、导轨、门楣、箱体应采用镀锌钢板和钢带，以及普通碳素结构钢。卷轴用优质碳素结构钢或普通碳素结构钢，以及电焊钢管或无缝钢管。支座应用普通碳素结构钢或灰口铸铁。帘板厚1.2~2.0mm、掩埋型导轨厚1.5~2.5mm、外露型钢板导轨厚度 3.0mm，帘板嵌入导轨的深度应符合下表要求。

#### 三、钢防火卷帘的耐风压性能（帘板强度）

卷帘门在规定荷载下其导轨与卷帘不脱落，同时其变形挠度须符合下表要求。

#### 四、钢防火卷帘的防烟性能

在压差为20Pa漏烟量应小于 $0.2\text{m}^3/\text{m}^2\text{min}$ 。

卷帘门安装要求：钢防火卷帘安装在建筑物墙体上，应与墙内埋件焊接或预埋螺栓连接，也可用膨胀螺栓安装，但其锚固强度必须满足要求。

## 卷帘门帘板主要质量要求

### 帘板

1.1相邻互锁帘板串接后转动灵活，摆动 $\pm 90^\circ$ 不允许脱落，卷帘门对具有防烟性能的重叠形帘板串接后，pvc卷帘门，摆动 $\pm 90^\circ$ 不允许脱落。

1.2帘板两端挡板或防窜机构装配要牢固，装配成卷帘后，快速卷帘门批发，卷帘门帘板窜动量不得大于2mm。

1.3帘板要平直，镇江卷帘门，帘板直线度每米不得大于1.5mm，全长直线度不得超过0.12%。

1.4帘板装配成卷帘后，不允许有空洞和缝隙存在。

1.5具有防烟性能的帘板，内外鼻钩窜接后的接触面成弧面接触，弧度角在300范围内必须接触。

1.6帘板装配成卷帘后，在运行时不允许有倾斜，高速卷帘门，应当平行升降，卷帘的不平直长不大于洞口高度的1/300。

选择防火卷帘门时最重要的因素是防火卷帘门的耐火极限。

防火卷帘耐火极限的测试方法有两种:

一是防火卷帘按照现行国家标准GB7633《门和卷帘的耐火试验方法》进行耐火试验，卷帘门包括背火面温升在内的各项判定条件判定;

二是同样按照GB7633进行耐火试验，根据该标准中关于无隔热保护层的铁皮卷帘免测背火面温升的规定和产品标准《钢质防火卷帘通用技术条件》(GB14102 - 93)的要求，卷帘门只以距背火面一定距离的辐射热强度和帘面是否穿火来判定卷帘耐火极限的卷帘。

镇江卷帘门-快速卷帘门批发-赛安达(推荐商家)由南京赛安达门业制造有限公司提供。南京赛安达门业制造有限公司(www.juanlianmen88.com)是江苏南京,工业制品的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在赛安达领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创赛安达更加美好的未来。