

# 环保喷砂房 中远立信 四川喷砂房

产品名称	环保喷砂房 中远立信 四川喷砂房
公司名称	湖北中远立信环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市襄州区钻石大道华润加气站创新工业园内
联系电话	18062242815

## 产品详情

喷砂房体由钢板焊接而成，其骨架为门架式结构，门架之间用交叉连接杆连接，门架通过安装块用地脚螺栓装在地面上。门架两面蒙压制的薄钢板，回收式喷砂房，厚度为0.5~0.8 mm，表面喷漆。

喷砂房主要用于大型零件或采用自动喷砂装置处理非常昂贵的零件。安装在喷砂房内的喷嘴机械手可对零件表面进行自动喷砂，自动喷砂处理难达到的区域可通过手动喷砂完成。这样既保持了灵活性，又降低了对喷砂操作者数量的要求。

喷砂设备的动力是压缩空气，而且要求是经过除油除湿冷却干燥的压缩空气，四川喷砂房，所以配套动力设施必须考虑到空压机、冷干机、储气罐、空气输送管路等。喷砂房一般都需要建设地基，这时一定要注意地基的防潮防水，尤其在雨水多、地下水浅的地区特别要做好防水工程。很多客户不重视这一点，不严格按照我公司设计图所提的防水要求去做，导致喷砂房建成后地基渗水，设备不能正常使用。

- 1、客户在对喷砂房进行选型的时候，客户结合自身实际情况及我公司技术人员的指导，通过综合分析比较，选定磨料回收方式，从而确定所建造喷砂房类型。
- 2、喷砂房建在室内和室外的结构形式不一样，机械式喷砂房，建在室内的一般做成平顶结构，不必考虑防雨及周边防水排水问题建在室外的要做成坡顶结构，需考虑防雨及地面周边防水排水问题。所以客户在咨询喷砂房工程时要说明是建在室内还是建在室外。
- 3、建在室内的喷砂房要考虑到高度问题，一般车间内部都有行车起吊设备，喷砂房和相关设备的高度不能妨碍行车的正常运行。必要时可在地面挖地坑降低设备高度。

4、喷砂设备的动力是压缩空气，而且要求是经过除油除湿冷却干燥的压缩空气，所以配套动力设施必须考虑到空压机、冷干机、储气罐、空气输送管路等。

5、喷砂房一般都需要建设地基，这时一定要注意地基的防潮防水，环保喷砂房，尤其在雨水多、地下水浅的地区特别要做好防水工程。很多客户不重视这一点，不严格按照我公司设计图所提的防水要求去做，导致喷砂房建成后地基渗水，设备不能正常使用。