

今非塑业厂家直销 双壁波纹管批发 荆州双壁波纹管

产品名称	今非塑业厂家直销 双壁波纹管批发 荆州双壁波纹管
公司名称	湖北今非塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省公安县斗湖堤镇孱陵大道以西（江塔路以北）
联系电话	13593867425

产品详情

波纹管按层数分类

单层波纹管 对在静载荷下起位移补偿的波纹管多采用单层波纹管，其制作简单、成本低。在保证设计要求的承压能力、补偿量、刚度和疲劳寿命的前提下，应优先选用单层波纹管。

多层波纹管 对受交变载荷作用，或较为重要的管线，多选用两层以上的多层波纹管。与单层相比，在相同承载能力下，刚度较小，抗疲劳性能也好。

双壁波纹管在施工时候还是有一些简单的要求的，要注意一下，这样才能保证工程的顺利进行，并且减少故障的发生。

- 1、在下管前，首先要清除管内的杂物，荆州双壁波纹管，如果坑底有积水，那么要注意清除，之后在平整的地基上弹放管道的中线，复核平基面标高。
- 2、双壁波纹管在使用之前看看是不是有合格证，在安装之前也要进行外观的检查，不要有裂缝等现象。
- 3、在施工的时候可以根据现场的情况进行选择，可以是人力下管，也可以采用吊车下管，在下管的时候就进行排列好，控制好中线和标高。
- 4、管道如果稳定了，那么就再复核一下流水位的高程。
- 5、之后就是进行管道的安装过程了，在接头的时候可以从低处开始进行，每节应该和垫层或是基座紧紧的贴在一起。

6、如果管径比较大的时候，那么就要使用机械放入沟槽，双壁波纹管品牌，在下管的时候要用软带吊具，平稳的进行下沟，不要在沟壁和沟底进行碰撞，防止管道损坏。

波纹管按壁厚分类

厚壁波纹管 厚壁波纹管多用于压力容器，例如管壳式换热器筒体和废热锅炉内件的热补偿等。壁厚为3-22mm。与公称直径相应关系如下。 DN=65-150mm DN=200-1350mm DN=1400-3400mm 由于厚壁波纹管多用于容器筒体本身的热补偿变形，补偿量小，污水双壁波纹管，一般只需一到两个波。

薄壁波纹管 薄壁波纹管用于管道膨胀节柔性段，其单层壁厚一般不超过3mm，大多数不锈钢板厚为0.2—3mm。管道用波纹管通常要求有尽可能大的补偿量，双壁波纹管批发，因此波纹管在满足承压的前提下，尽可能减小壁厚，以获得较高的柔性。同时考虑到环境腐蚀影响，材料多选用不锈钢。对于承压较高的波纹管，多采用薄壁多层不锈钢结构。

今非塑业厂家直销(图)-双壁波纹管批发-荆州双壁波纹管由湖北今非塑业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。湖北今非塑业有限公司（www.hbjfsy.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为PPR管较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!