

外保温砂浆胶粉，建筑速溶胶粉，瓷砖粘接专用胶粉厂家价格

产品名称	外保温砂浆胶粉，建筑速溶胶粉，瓷砖粘接专用胶粉厂家价格
公司名称	廊坊赫翌胶业有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	赫翌:胶业有限公司 型号：齐全:可分散乳胶粉 粘稠度:50----200000
公司地址	河北省廊坊市大城县平舒镇田庄村
联系电话	0316-5961968 13230680862

产品详情

[外保温砂浆胶粉，建筑速溶胶粉，瓷砖粘接专用胶粉厂家价格](#)

；本产品被广泛用外墙保温砂浆胶粉。保温砂浆中，并可大幅度地降低您在行业中的生产成本。一般胶粉主要在低档制品中大量掺用，也可以少量的地用于胎面以减少轮胎的动态生热寿命。

主要特点

- 一：同基层墙体和聚苯板等保温板均有较强的粘接作用。
- 二：且耐水耐冻融，耐老化性能好。
- 三：施工方便，是一种非常安全可靠的保温系统粘结材料。
- 四：施工中不滑坠。具有优良的耐候、抗冲击和防裂性能。

主要用途

用于聚苯板及岩棉板、挤塑板等保温板内墙，外墙及吊顶的粘结。

- 一：基层要求：平整，坚固，干燥，清洁。新的抹灰层至少经过14天硬化干燥后方可施工（基层平整度小于2-5毫米一平方米）。

二：材料制备：按本料重量25-30%的比例加入水（加水量可视基层及气候情况调整），至搅拌均匀，拌合料应在2小时内用完。

三：粘结聚苯板用量均为4-5公斤一平方米。按照墙体平整状况，采用整面粘接法或者点框法两种方法进行聚苯板的粘结。

A：整面粘接：适用于平整度要求小于5毫米一平米的平整基层。用锯齿抹灰刀将粘结剂涂抹在保温板上，然后自下而上将保温板粘接在墙面上，板面平整，板缝压紧无空隙。

B：点框法粘结：适用于不平整度小于10毫米一平方米的不平整基层。用抹灰刀将粘结剂均匀涂抹到保温板边缘上，然后在板面上均匀分布6个粘结点，涂抹厚度视墙面平整度确定。然后按上述方法粘板到墙面上。

粘结砂浆与水的比例约4:1(重量比)，至搅拌均匀。参考用量：4~6kg/m²

基层墙体必须平整、坚固、清洁和干燥。基层墙体表面的涂料层和抹灰层疏松部分必须清除。新涂装的抹灰层必须经过干燥硬化后方可使用。

用抹灰刀将粘结胶浆抹到保温板上，而后自下而上将保温板均匀揉压粘贴到基层墙面上，板面应平整，板缝应压紧至无空隙。并用2m靠尺检查平整度，板缝之间不能有粘胶。

粘贴方式：点边粘贴或条贴粘贴面积 40%整板面积。

本品装于牛皮纸袋中，每一袋净重40公斤。

5~30 条件下储存，储存期为6个月，防晒，注意防水，按非危险品办理运输。置于托板上离地贮存，以免雨水浸湿，保证通风、干燥。避免日光直接照射。

胶粉越细，其性能越好。越细的胶粉其硫化胶的拉伸强度、伸长率和磨耗等越接近于未加胶粉的。而耐疲劳性、抗裂口增长等性能均比未加胶粉的高，越细的提高幅度越大。

我公司主要经营可再分散性乳胶粉，纳米胶粉，聚合物砂浆胶粉，玻璃鳞片胶泥，羟丙基纤维素，木质纤维，聚丙烯耐拉纤维。

我们的地址：河北省廊坊市大城县平舒镇田庄村电话：0316-5961968联系手机：13230680862
期待您的咨询