

匀质板设备价格 芜湖匀质板 安徽锐斯特建材

产品名称	匀质板设备价格 芜湖匀质板 安徽锐斯特建材
公司名称	安徽锐斯特新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市含山县陶厂镇中石化旁
联系电话	15391996299

产品详情

改性聚苯板保温性能如何？

“准A级”改性聚苯板保温性能差

保温性能是保温材料的关键指标之一。从产品标准可以看到保温材料导热系数在 $0.040 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ 以上。简单分析，改性聚苯板的主要成分，大多数成分为EPS聚苯颗粒，纯粹的这种材料其导热系数在 $0.039 \sim 0.041 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ ，当板体掺入了其他物质，如硅质水泥、阻燃材料等，其导热系数只增不减。倘若按照G型高密度A级保温板使用，其导热系数在 $0.050 \sim 0.060 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ 甚至更高，所以完全不像有些厂家宣称的匀质板（硅质板）延续了聚苯板导热系数低，保温性能好。保温性能尚可的，做到 $0.040 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ 左右的是低密度板，其燃烧性能只能划分到B1级范畴。

喷涂硬泡聚氨酯优缺点

喷涂硬泡聚氨酯

喷涂硬泡聚氨酯（Spraying rigid polyurethane foam）现场使用专用喷涂设备在屋面或外墙基层上连续多遍喷涂发泡聚氨酯后形成的无缝硬质泡沫体。

优点：

保温性能好，抗热湿性好，变形能力强，适应基层能力强，无缝。机械化喷涂施工效率高

缺点：

施工时漆雾较大，对环境有一定影响。且施工现场需要做好劳动防护；对施工枪手技能要求高，受环境（温度、风力）影响大

适用范围：

适用于各种新、扩建建筑外墙外保温工程，特别适用于冷库建筑的内墙保温，水泥基匀质板设备，屋面防水保温一体化工程等。

轻匀质保温板设备系统设备介绍

1) 全自动搅拌系统

采用自动提升机、电脑自动配料系统，芜湖匀质板，实现轻烧粉、卤水、改性剂等的自动配比及电子计量，螺旋分料、落料，计量准确，操作调控精准。

2) 自动制板机

采用自动化多道辊压、布网、铺无纺布制板，匀质板设备价格，一次成型，制板速度快，板材表面光滑平整，厚薄均匀，规格任意调整，具有结构设计合理、生产操作方便、成型周期短、生产效率高、产品质量好等特点。轻匀质保温板设备

3) 全自动发泡装置

使用防腐泵及自动计量装置，实现发泡剂与水的自动配比配制成发泡液，使用发泡机将发泡液发成泡沫，保温匀质板价格，然后通过自动计量装置实现泡沫的自动计量泵送。

4) 自动切割系统

运用先进的电脑操控系统，实现流水线式切割，规格尺寸可根据需要任意调整，可大幅提高产量和功效。

匀质板设备价格-芜湖匀质板-安徽锐斯特建材由安徽锐斯特新型材料有限公司提供。安徽锐斯特新型材料有限公司（www.yunzhibanchangjia.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！