

湖南密度竹胶板

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 湖南密度竹胶板 |
| 公司名称 | 湖南索一建筑材料有限公司 |
| 价格 | 90.00/张 |
| 规格参数 | 竹胶板:1220*2440*10 竹胶板:1220*2440*12 湖南:索一竹胶板 |
| 公司地址 | 湖南省娄底市双峰县永丰镇城西社区八本街茶塘安置区A区4栋 |
| 联系电话 | 17373835662 |

产品详情

(细帘竹胶板又叫薄帘竹胶板)

湖南索一生产的竹胶板从质量上分为高档竹胶板和中档竹胶板，高档竹胶板因其酚醛胶水婆梅度较中档竹胶板高2个,热压时压力比中档竹胶板多20Kg故竹胶板周转次数为10-20次,较中档竹胶板多周转3-10次，特别适合层数多的高楼大厦反复使用。

产品特点：1、板面平整光滑。竹胶模板表面平整光滑，对混凝土的吸附力仅为木板的1 / 12，易于脱模，浇筑表面质量好，取消了抹灰作业，减轻工作量，提高工效，缩短工期。2、强度高，韧性好。竹胶模板强度高，韧性好，耐酸碱，防腐蚀，防虫蛀，静曲强度相当于木材抗弯强度的8 - 10倍，是木胶板的4 - 5倍，且可锯可钉，大大减少模板支撑数量。3、耐水性能好。竹胶模板耐水性能好，沸水蒸煮120分钟，常温水中浸泡96小时不开胶，水煮、冰冻的强度下降0 - 20%。表面吸水率接近钢模板，遇水受潮不易变形。4、导热系数小。竹胶模板仅为0.14 - 0.16瓦 / 米。大大小于钢模板的导热系数，有利于冬季施工保温。5、使用次数多，寿命长。竹胶模板的使用周转次数多，并可正反两面使用。