

宏扬废气处理设备 活性炭吸附箱生产厂 活性炭吸附箱

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 宏扬废气处理设备 活性炭吸附箱生产厂 活性炭吸附箱 |
| 公司名称 | 东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市寮步镇下岭贝莞樟路良平段98号 |
| 联系电话 | 18122826280 |

产品详情

等离子净化器设备的技术应用

低温等离子技术工艺介绍

污染物在外加电场的作用下，介质等离子体放电产生的大量携能电子轰击污染物分子，使其电离、解离和激发，然后便引发了一系列复杂的物理、化学反应，使复杂大分子污染物转变为简单小分子安全物质，或使有毒有害物质转变成无毒无害或低毒低害的物质，从而使污染物得以降解去除。

低温等离子反应过程：

电场 + 电子 高能电子

高能电子 + 分子(或原子) (受激原子、受激基团、游离基团) 活性基团

活性基团 + 分子(原子) 生成物+热

活性基团 + 活性基团 生成物+热

废气处理设备-不同类型气体处理注意事项

不同特性的废气在处理方法和处理工艺上是不同的，各类废气性质是不一样的，活性炭吸附箱代理商，因此在废气处理中要注意这些危害，下面和大家介绍各类废气处理的中的注意事项。

可燃气体的处理

(1)可燃气体的排放，活性炭吸附箱定制，如果排放量较大，应尽可能选择人少的地方，注意周围禁止火

，并备有相应的灭火器、砂子和水。

(2)排放钢瓶中的可燃气体，活性炭吸附箱生产厂，工作人员应站在出气口的侧面进行操作，以防气体喷出伤人。

(3)采用燃烧法处理时，应安装减压阀，控制可燃气体的速度，尽量使气体慢慢放出，使之在燃烧装置内充分燃烧掉

油烟处理常见设备

油烟收集罩

采用简易罩收集油烟，通过排气扇把油烟排到室外。仅收集油烟，不做净化处理，油烟去除率为0%。

运水烟罩

采用碱液作为洗涤剂，活性炭吸附箱，通过喷淋的方式与油烟接触将油烟净化，然后通过抽风机收集排放。

水喷淋洗涤塔净化工艺

采用烟罩收集送入吸收塔（喷淋、筛板、填料）的方式净化，然后通过抽风机排放。

高压静电（等离子）

利用高压下的气体电离和电场作用力，使尘粒荷电后从气体中分离。

物理过滤

丝网、活性炭、钢丝其中之一或几种复合。

光催化

利用紫外光将含油气体的油雾分解。

油烟去除率可以达到60%，符合GB18483-2001要求的，前提是需要最少约30米长的管道，便于安装紫外光管。

生物净化

利用嗜油微生物将油烟中的油雾分解净化。

液沫洗涤

利用传质双膜理论，物理、化学方法的结合产物，机电一体化产品，严格来说不应该叫油烟净化器，应该叫油烟净化机较为合理。

宏扬废气处理设备(图)-活性炭吸附箱生产厂-活性炭吸附箱由东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司提供。东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司（www.hongyanghb.cn）是一家从事“pp废气塔,喷淋塔,洗涤塔,

成套废气处理设备,环保空调”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“宏扬”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使宏扬在废气处理设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！