

鸿星防火门窗怎么批发 防火窗生产厂家 广丰防火窗

产品名称	鸿星防火门窗怎么批发 防火窗生产厂家 广丰防火窗
公司名称	江西鸿星防雷技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市红谷滩国际金融中心2316
联系电话	15970677167

产品详情

防火门常见的阻燃方法两大类

1、待阻燃木材亦干不亦湿

待阻燃木材的含水率是影响木材阻燃质量的一个重要因素。由于枯燥的木材进入阻燃池后往往更容易吸收阻燃液，而木材吸收阻燃液的量又直接影响木材的阻燃质量，其吸收量与阻燃木材的氧指数和阻燃深度成正比联系。木材吸收阻燃液越多，木材的阻燃功能越好、氧指数越高、阻燃深度越深。但是不少的企业以为，横竖木材在阻燃时还要被阻燃液浸湿，所以木材含水率高点低点没有多大联系，待阻燃的木材一般未经烘干处理，单个企业乃至将刚刚锯解的湿方木进行阻燃处理。孰不知木材的含水率恰恰会影响阻燃质量，防火门厂家直销，形成阻燃木材的阻燃质量不稳定。据实验，在相同的阻燃条件下，含水率低于15%的木材较含水率高于40%的木材可进步5个氧指数以上，阻燃深度进步3mm以上。防火门厂家

2、先阻燃剂后水再木材

在阻燃进程中，大多厂家都选用装木材 加阻燃剂 加水 开端阻燃的次序。一般说木材刚开端是吸水量的时分，选用该工艺往往形成木材开端吸收的是浓度极低的阻燃液，这样在木材阻燃进程中，还需要一个使木材所吸收阻燃液浓度由低浓度向正常浓度过度的进程，直接影响了木材的干盐吸收量和吸收速度，进而影响了阻燃作用。而选用加阻燃剂 加水 装木材 开端阻燃的次序，防火窗生产厂家，木材一开端所吸收的就是规范浓度的阻燃液，然后避免了木材吸收的阻燃液由低浓度向正常浓度过度的进程，进而进步了阻燃质量。如果企业有条件的话，能先将阻燃剂制造成规定浓度的阻燃液后再参加阻燃池中，广丰防火窗，阻燃质量将更好。

门扇内部结构

在需要现场破拆判定防火门产品质量性能时，应通过横向切割防火门门扇的方法对其结构进行检查，普通木质防火门门扇结构一般为：木质面板+防火板+防火门芯板+防火板+面板；钢质防火门门扇结构一般为：冷轧钢板+膨胀珍珠岩板+冷轧钢板。具体防火门门扇结构是否符合要求以检测报告样品设计结构为准。

如门扇内设计结构与检测报告不一致或所用板材尺寸不一致应判定为不合格。

2.10防火玻璃的型号及透光尺寸

防火门上设置的玻璃应为复合防火玻璃，防火玻璃应有国家指、认可的检测机构出具的合格检测报告，以核准防火玻璃耐火极限是否符合该防火门的防火等级要求。应检查防火玻璃的厚度是否大于检验报告样品标称的厚度，并检查防火玻璃的开口尺寸是否大于检验报告上样品的玻璃尺寸，防止部分防火门产品为保证美观而私自加大玻璃开口面积。

消防验收钢制防火门合格标准

1.检查基本项目:

要求:关闭严密，开关灵活，无形变，无倒翘;隔音门密封性好，自动关闭灵敏.优良钢制防火门:关闭严密，开关灵活，无阻滞，回弹，无形变和倒翘;隔音门密封性好;钢制防火门自动关闭灵敏.

2.检查钢制防火门附件部分.

要求:附件齐全，安装牢固，位置正确，启闭灵活适用.优良钢制防火门:附件齐全，安装牢固，位置正确，端正，启闭灵活、适用美观.

3.检查钢制防火门框与墙体间缝隙填嵌质量.

要求:填嵌饱满、嵌填材料符合设计要求.优良钢制防火门:填嵌饱满密实、表面平整、嵌填材料符合设计要求.

4.检查钢制防火门表面质量.

要求:表面平整，洁净，无麻点、凹坑，无锈蚀;表面涂料颜色均匀.优良钢制防火门:表面平整，洁净，无划痕、无麻点、凹坑，无锈蚀;表面涂料颜色均匀一致涂膜光洁美观

钢质防火门是现在普遍使用的一种防火门，如果安装钢质防火门，在火灾来临的时候，它可以起到一定的防火作用，能够给我们的生命财产增加一层保障，为生命增加一些时间，大家可别小看这点时间，或许这就是你火灾来临时活命的保障，这也就是为什么国家会制作这样的标准和规范，要求一些地方必须安装防火门.

鸿星防火门窗怎么批发(图)-防火窗生产厂家-广丰防火窗由江西鸿星防雷技术有限公司提供。江西鸿星防雷技术有限公司(www.hfhd8.com)实力雄厚，信誉可靠，在江西南昌的木门等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领鸿星防雷技术和您携手步入辉煌，共创美好未来!