

渣土车防粘铺车底皮子 红土沾车底铺防粘车底皮子 车底皮子

产品名称	渣土车防粘铺车底皮子 红土沾车底铺防粘车底皮子 车底皮子
公司名称	德州奈特尔新能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市经济开发区
联系电话	18888201228

产品详情

应用领域：超高分子自卸卡车衬板可广泛应用于矿业、选煤厂、冶金工业、热电厂、造船业等部门的输送液体、固体、固液混合体的漏斗、漏槽、翻板、刮板输送机的滑道、跳汰机筛板、浮选机衬板、船舶货舱内衬板、大型滑块、矿车、翻斗车车厢衬里等的耐磨耐腐应用，具有物超所值的独特优势。

本公司生产的滑板对于装卸粉状黏湿物料粘结厢壁有明显的效果，并有耐酸碱耐腐蚀，不吸水的特点。

我公司所产铺车底塑料滑板的规格可按客户需求定作。

最宽可生产到2.8m

厚度一般为3mm，工程车铺的车底皮子，4mm，5mm，8mm，10mm，车底皮子，15mm，20mm

长度不限。

专业加工欧曼 自卸 东风 解放 等大型重型汽车大厢底滑板

车厢增滑板特点

1、不粘料，加快下料速度。为什么不粘料呢？这是因为超高分子量聚乙烯板的吸水率特别低，渣土车防

粘铺车底皮子，只有钢的1%。货料即使湿度大，也不会粘在上面。

- 2、耐磨损。聚乙烯车厢衬板抗磨损能力是钢板的五分之一。赶快转变对塑料材料不耐磨的想法吧。
- 3、抗腐蚀。聚乙烯车厢衬板是超高分子有机材料，对酸碱有极强的耐性。这是钢板**做不到的。
- 4、抗冲击。聚乙烯车厢衬板分子量大，化学键紧密。因此抗冲击能力强，不会断裂。
- 5、耐低温。聚乙烯车厢衬板在-150度的环境下，性能依旧不衰减，不会像钢板一样，在零下二三十度就发脆。特别适合东北、内蒙古地区。

不粘土效果很好，就算在运输黄土、黄泥、白灰粉，只要自卸车轻轻一刮就会很干净

厚度：3mm，5mm，8mm，10mm，12mm，15mm，20mm，25mm，30mm

宽度：1.1-2.8米

长度：不限

可根据客户需求定制各种尺寸，欢迎来电咨询

车厢底部滑板的安装方法：

- 1、先把车厢底用高压水枪完全清理干净。
- 2、车厢钢板厚度3-6mm可用自攻丝（也称燕尾丝）直接安装，如果钢板过厚可选用穿透法，即用钻头打透钢板选用沉头螺栓紧固车厢滑板。
- 3、螺栓密度：滑板四周和对缝处螺栓要相应加密，滑板中间部分可适当减少螺栓密度。

我公司供应专高分子不沾料系列车厢底板，有效解决物料运输中腐蚀车厢粘连车厢板卸车不干净，需要人工清理等缺点。我厂生产车厢板经过高压成型分子量连接紧密，吸水率低至0.01%，增加了耐磨性和抗冲击性。可根据多种车型来定做加工各种尺寸的增滑耐磨车厢滑板。

渣土车防粘铺车底皮子-红土沾车底铺防粘车底皮子-车底皮子由德州奈特尔新能源科技有限公司提供。德州奈特尔新能源科技有限公司（www.jyxbc88.com）是一家从事“聚乙烯板材,车厢滑板,煤仓衬板,铸石板,微晶板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“奈特尔”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使奈特尔在塑料板(片、节)、棒中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！