

# 绝缘电阻测试仪 电参数测试仪

产品名称	绝缘电阻测试仪 电参数测试仪
公司名称	肇庆市新励达电子机械有限公司
价格	3250.00/台
规格参数	类型:电参数测试仪 品牌:新励达 型号:MD-2683
公司地址	肇庆市端州八路(睦岗镇太和路)
联系电话	86 0758 2872796/2872896 13600221326

## 产品详情

类型	电参数测试仪	品牌	新励达
型号	MD-2683	测量范围	-(M)
测试电压	-(V)	精度	-
重量	-(kg)		

### nd2683a绝缘电阻测试仪

nd2683a型绝缘电阻测试仪是一种测量电子元器件、介质材料、设备和电线电缆等绝缘性能的测量仪器。

仪器由单片微处理器控制，操作简便、功能齐全。它具有测量电压范围广、速度快的特点。其输出端电压、测量量程电阻、被测物绝缘电阻、记忆组等由20×2字符型液晶屏显示。仪器具有5组记忆组保存分选极值、量程自动与锁定、分选输出和外触发输入接口等功能。仪器具有超强的抗干扰和抗冲击能力使测试更直接、更方便、更可靠。

### 二. 技术指标：

设置测量电压	10 - 100v(1v步进)		
空载输出电压	±1%设置电压 ±1v		
电压显示精度	±1%		
电阻测量范围	1 × 10 <sup>3</sup> - 1 × 10 <sup>12</sup>		
电阻测量精度	10g	100v/g	±2% ±5字
		10v/g	±3% ±5字
		1v/g	±5% ±5字

	> 10g	10v/g ± 5% ± 5字
		1v/g ± 8% ± 5字
量程控制	自动/手动	
测量方式	连续/外控单次	
显示方式	电压：四位有效数字；电阻：四位或五位有效数字	
测试速度	约10-11次/秒	
分选预置范围	0 - 999999m （0为不分选）1档分选，5组记忆	
分选判别	合格/不合格	
讯响类型	合格/不合格/关闭	
清零方式	开路清零	
接口方式	分选输出（合格/不合格）、外控信号输入	
重量	约5kg	
功耗	40w	
电源	220v (1 ± 10%) / 50hz (1 ± 5%)	
预热时间	约15分钟进入精度范围	