

# 新立链条链轮 链轮链条经销商 链轮链条

产品名称	新立链条链轮 链轮链条经销商 链轮链条
公司名称	宁津新立链条链轮厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省宁津县西外环
联系电话	13685340402

## 产品详情

链条的安装注意事项。链条与链轮之间必须在同一中心线上，不应有偏摆、倾斜等不良现象。链条连接链节上的卡簧【锁片】必须可靠卡入连接链节销轴颈槽中，并确认安全可靠。卡簧的安装方向必须将卡簧开口方向与链条运动方向相反，以确保卡簧在工作中不被碰撞而脱落。

链条所起吊的物件既要避免损伤起重物件，又要防止对索具本身的损害。圆环链条的节距也就是椭圆形链环的内长，链轮链条批发，节距乘以链环的个数加上2倍棒料直径就是整条圆环链的长度。应用它的主要优点是制造和安装精度要求较低；中心距较大时，链轮链条生产厂家，其传动结构简单。

高强度链条使用了之后，链轮链条经销商，需要对高强度链条进行保养，只要进行好好的保养才能够让高强度链条的功能充分的发挥，作为专业的高强度链条厂家，今天小编和大家共同分析一下高强度链条怎么进行保养。

1. 高强度链条的松紧度应适宜，太紧增加功率消耗，轴承易磨损；太松链条易跳动和脱链。链条的松紧程度为：从链条的中部提起或压下，两链轮中心距的约为2%-3%。
2. 新的高强度链条过长或经使用后伸长，难以调整，可看情况拆去链节，但必须为偶数。链节应从链条背面穿过，链轮链条，锁片插在外面，锁紧片的开口应朝转动的相反方向。
3. 链轮磨损严重后，应同时更换新链轮和新链条，以保证良好的啮合。不能只单独更换新链条或新链轮。否则会造成啮合不好加速新链条或新链轮的磨损。链轮齿面磨损到一定程度后应及时翻面使用。以延长使用时间。

链条的润滑剂的特点：

滚子链传动的润滑剂应具有如下特点：

A、足够低的黏度，以使润滑油渗入需润滑的表面；

B、在正常的轴承压力下能够保持润滑油膜的足够黏度或加入适当添加剂；

C、清洁且不含腐蚀性物质；

D、在正常工作条件下，具有保持润滑质量的能力。通常，从石油中提炼的、不含去污剂的优质润滑油，可以满足这些要求。一般不需要去污剂，但好含有防起泡，防锈及增加油膜强度的添加剂。

新立链条链轮(图)-链轮链条经销商-链轮链条由宁津新立链条链轮厂提供。宁津新立链条链轮厂（[www.lianlun66.com](http://www.lianlun66.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。新立链条链轮——您可信赖的朋友，公司地址：山东省宁津县西外环，联系人：王新立。