

高压砼泵软管 三明砼泵软管 聊城汇金软管

产品名称	高压砼泵软管 三明砼泵软管 聊城汇金软管
公司名称	聊城汇金橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城市东昌府区张炉集镇大桥东50米
联系电话	15666656668

产品详情

高压砼泵软管

泵管堵管后该如何处理？

1.管道出现堵塞时不宜用力敲击管道，可采用反向运转方法

排除管道堵塞，无效时，应拆管清洗。

2. 如有条件，建议将整套管道接至另外一台泵车将其疏通。

如果条件不具备，可拆下一臂90度弯头，敲打3m直管，将

堵管的混凝土取出。

1.管道出现堵塞时不宜用力敲击管道，可采用反向运转方法

排除管道堵塞，无效时，应拆管清洗。

2. 如有条件，建议将整套管道接至另外一台泵车将其疏通。

如果条件不具备，可拆下‘一臂90度弯头，敲打3m直管，将

堵管的混凝土取出。

高压砼泵软管

同时泵管一般分为125和150两种，而这两种又各有高压和低压之分。125型泵管的低压型号为外径是 133 的管道，高压为外径是 140的管道；150型的泵管的低压型号为外径是 159的管道，高压为外径是 168

的管道。泵管的管头是经过特殊加工的管接头，通过焊接与管体连接，每根管道的连接则是通过精铸工艺加工而成的管卡来连接。而且泵管按照使用范围又分为拖泵管和地泵管两种，拖泵管包括臂架管、铰链弯头、异径管及弯管，采用铸钢铸造而成。地泵管则为普通20#碳钢，由流体管或直缝管，加工而成。

低压软管还具备以下的优势一、减少管道的安装应力。低压软管可以依据管子通径以及现场的具体情况来定，冷校正量从几毫米至几十毫米，高压砼泵软管，有的达数百毫米。事实证明，桩机专用砼泵软管，它的量越大，那么内应力也就会显得越高，砼泵软管生产厂家，这些残留在管路系统中的安装应力，就会成为一种隐患。

汇金公司紧紧抓住人才为‘一生产力的理念，不仅拥有专业技术人员，同时还具备一批品德优良、吃苦耐劳、真诚服务的销售及售后精英。公司以开拓进取、务实创新坚持以科学技术为依托，在稳定的质量下扩大规模，三明砼泵软管，争取近年内把公司产品做成国内泵管行业里知名品牌。

汇金公司紧紧抓住人才为‘一生产力的理念，不仅拥有专业技术人员，同时还具备一批品德优良、吃苦耐劳、真诚服务的销售及售后精英。公司以开拓进取、务实创新坚持以科学技术为依托，在稳定的质量下扩大规模，争取近年内把公司产品做成国内泵管行业里知名品牌。高压砼泵软管-三明砼泵软管-聊城汇金软管由聊城汇金橡胶制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。聊城汇金橡胶制品有限公司（lchjxj.1688.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为混凝土及制品较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!