

PP换热器 盐城换热器 太仓东博防腐设备

产品名称	PP换热器 盐城换热器 太仓东博防腐设备
公司名称	太仓市东博防腐设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太仓市沙溪镇沙东供电局对面
联系电话	13862381524 13862381524

产品详情

换热器：

1)聚丙烯具有优良的耐化学的品性，对于无机化合物、不论酸、碱、盐溶液，聚丙烯换热器，除强氧化性物料外，几乎直到120 都对其无破坏作用，对几乎所有溶剂在温室下均不溶解，一般烷、烃、醇、酚、醛、酮类等介质上均可使用。(2)聚丙烯塑料融点为164-174 ，因此一般使用温度可达110-125 (3)不结垢，不污染介质，无毒性，也可用于食品工业。(4)材质比重轻设备安装维修极为方便。由于具有以上特点，所以本品设备适于化工，制药，染化、冶金、食品、环保、化纤等行业中各种用途的换热设备及容器代替了原有的不锈钢、搪瓷；石墨、碳钢、玻璃等设备，盐城换热器，使用后效果显著，已受到广大用户的欢迎。

浮头式换热器

浮头式换热器的一端管板与壳体固定，而另一端的管板可在壳体内自由浮动，壳体和管束对膨胀是自由的，故当两张介质的温差较大时，管束和壳体之间不产生温差应力。浮头端设计成可拆结构，PP换热器，使管束能容易的插入或抽出壳体。（也可设计成不可拆的）。这样为检修、清洗提供了方便。但该换热器结构较复杂，换热器价格，而且浮动端小盖在操作时无法知道泄露情况。因此在安装时要特别注意其密封。

换热器

根据换热器的形式，应在换热器的两端留有足够的空间来满足条件（操作）清洗、维修的需要。浮头式换热器的固定头盖端应留有足够的空间以便能从壳体内抽出管束，外头盖端必须也留出一米以上的位置以便装拆外头盖和浮头盖。

固定管板式换热器的两端应留出足够的空间以便能抽出和更换管子。并且，用机械法清洗管内时。

两端都可以对管子进行刷洗操作。U形管式换热器的固定头盖应留出足够的空间以便抽出管束，也可在其相对的一端留出足够的空间以便能拆卸壳体。

PP换热器-盐城换热器-太仓东博防腐设备 (查看)由太仓市东博防腐设备有限公司提供。“ 换热器,吸收器,真空机组,计量罐,过滤器,填料塔,储罐 ” 就选太仓市东博防腐设备有限公司 (www.tcdongbo.net) , 公司位于：太仓市沙溪镇沙东供电局对面，多年来，东博防腐设备坚持为客户提供好的服务，联系人：钱总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。东博防腐设备期待成为您的长期合作伙伴！