

# 玻璃钢喷淋塔 成都喷淋塔 东博防腐设备

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 玻璃钢喷淋塔 成都喷淋塔 东博防腐设备     |
| 公司名称 | 太仓市东博防腐设备有限公司           |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 太仓市沙溪镇沙东供电局对面           |
| 联系电话 | 13862381524 13862381524 |

## 产品详情

酸雾塔自动加药装置加药物整合装置由三部分组成：搅拌器;一个加药桶;3.计量装置和计量装置。工作原理1.搅拌机：由搅拌浆料和驱动装置组成。其功能是使溶质和水（溶剂）以一定比例混合，然后充分混合。2.加药桶：用于储存搅拌溶液用于喂料设备。3，计量装置和加药设备：采用计量泵加药溶液和计量性能采用进口PE原料，滚塑一次成型。它具有卫生轻，强，耐腐蚀，抗冲击，抗冲击，抗紫外线和老化的特点。应用范围1.混凝剂，废气喷淋塔，助滤剂，消毒剂，成都喷淋塔，酸和碱等.2。在冷却水和循环水中加入阻垢剂。3.在化学，纸张，印刷和染色中加入酸，碱和其他溶液。

### 喷淋塔

本产品由圆形塔体，用法兰分段联接而成净化塔具体结构由进风段、压力室、鼓泡贮液箱、两级喷淋段、旋流板、出风锥帽等组成。其特点是：制作方便、便于安装检修、强度高、占地面积小。酸雾废气由风机压入净化塔的内筒形成压力室，再由压力室均配给每根鼓泡管，废气通过鼓泡进入贮液箱的吸收中和液中产生鼓泡，耐腐蚀喷淋塔，使气液充分接触，提高净化效率；然后进入喷淋层，喷淋形式采用双层填料，两级喷淋，玻璃钢喷淋塔，使气液充分接触，提高净化效率。本塔配用一台玻璃钢离心通风机和塑料水泵或不锈钢水泵即可。当处理风量在10000立方米以上时，采用二台水泵就能达到设计要求。

酸雾处理方法和酸雾塔处理效率碱雾的形成机理：酸雾的形成主要有两种机制：一是酸性表面蒸发，酸性分子进入空气，水中有水雾。空气凝结形成液滴。另一个是酸溶液中发生化学反应，形成一个浮在液体表面的气泡并爆裂，使液滴脱落[3]。另外，随着酸雾排放过程，不可避免地会产生SO<sub>2</sub>和NO<sub>x</sub>等酸性气态污染物的排放，因此排放过程和排放成分更加复杂。因此，在加强对燃煤烟气和汽车尾气的控制的同时，也迫切需要采取有效措施控制酸雾的排放，以抑制大气环境的酸化和酸雨的发展。

玻璃钢喷淋塔-成都喷淋塔-东博防腐设备 由太仓市东博防腐设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。太仓市东博防腐设备有限公司（[www.tcdongbo.net](http://www.tcdongbo.net)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更

矢志成为化工设备配件较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!