

合江环氧修补砂浆高强无收缩灌浆料孔道压浆料直供

产品名称	合江环氧修补砂浆高强无收缩灌浆料孔道压浆料直供
公司名称	重庆凝达科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:凝达 产地:重庆 发货地:重庆
公司地址	九龙坡区白桃路10号6幢2单元5-1号
联系电话	13627616537

产品详情

环氧灌浆料

一、表面预处理 接触CGM-100无收缩环氧树脂灌浆料的混凝土表面，须凿除其表面浮浆并露出坚实基层，保证灌浆面清洁，干燥，无油脂。混凝土接合面外边缘磨出25mm厚倒角边，以增大边缘处灌浆料与基础粘合面积；需要粘合的金属表面还应无锈蚀（达到sspc-sp6的光洁度要求）。

二、支模 模板须坚实，搭接牢固，其内侧涂抹油脂、蜡或粘贴pvc胶带以便于脱模；为了便于倾倒及安装100mm以上。在模板内侧灌浆水平高度上钉25mm厚45度斜角木线条，避免浇筑体边缘应力集中。 三、施工说明 环境温度包括混凝土基础及空气温度。为获得最佳的工作状态，施工时及随后24小时内环境温度最好控制在15 ~ 32 ，20 最为适宜。夏季施工避免中午高温，必要时应搭建遮阳棚；冬季气温较低时，应在灌浆区域搭建暖棚升温，保证施工环境温度大于15 ，施工宜选择中午。