

潍坊文化石订制 永翔石业

产品名称	潍坊文化石订制 永翔石业
公司名称	易县永翔石材经销处
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北易县卓家庄天然石材工业园区
联系电话	13930296315

产品详情

文化石订制在室内可选用类近色或许互补色，在室外时，还有就是尽量不要选用砂岩类的石质，因为此类石材简单渗水。即使表面做了防水处理，也简单受日晒雨淋致防水层老化。

文化石订制在室内不适合大面积运用，一般来说，其墙面运用面积不相宜逾越其地点空间墙面的三分之一。并且居室中不宜多次泛起人工文化石墙面。文化石订制有着不一样的设备方法。天然文化石能够直接在墙面施工，先把墙面打毛，然后用水打湿后用水泥粘贴即可。人造文化石除了能够天然石材的方法外，还能够用胶粘的方法。先用9厘板或许12厘板打底，然后直接用玻璃胶粘胶即可。

文化石订制在平常家居傍边的运用越来越广泛，但常常会遇到一些石材的疑问，下面永翔简略的介绍一下文化石泛白怎么处置？

有些的一些深色的文化石，有的会有一些白的闪光点，通常这个时分能够挑选先用一些清水将这些白华的有些打湿之后，再运用稀释的盐酸清洁白华直至不见。其次，能够运用清水冲刷已清洁的石材外表，使其到达中性停止，阴干后，再对石材外表及接缝进行维护处置。

1、将墙面处理干净并做出粗糙的表面，(如是塑料质木质等低吸水性光滑面，须铺铁丝网，并做出粗糙底面，充分养生后再铺贴 2、贴岩石之前务必先将岩石在平地上排列搭配出佳效果后在按排列次序铺贴，(相近尺寸、形状、颜色的岩石不要相邻)。应遵循水泥层——文化石层——水泥粘合接缝层的排列次序。

3、425号以上的白水泥，普通水泥(水泥：砂：801胶水的比例为1：2：0.03)，陶瓷粘接剂(请注意粘接剂使用说明)高性能专用粘接剂均可作为粘接剂。粘接顺序为：文化石——水泥槽(增加粘接强度)——粘接剂。

4、将岩石充分侵湿，在岩石底部中央涂抹粘接剂要堆起呈山形状(贴仿古砖时砖底部可涂布薄层粘接

剂)如不慎大面积弄脏表面需及时用刷子清洗后使用。

5、先贴转角。充分按压，使岩石周围可看见粘接剂挤出(部分产品不需转角)

6、如施工需要，可对岩石进行切割来调整。

7、用塑料袋装填涂料来填缝隙，注意把握深浅，缝隙越深产品的立体效果

8、填缝剂初凝后，用竹片等将多余的填缝料除去，用沾水的毛刷修理缝隙表面，如不慎岩石表面粘有少量填缝剂或粘接剂，待其干燥后，用刷子除去。更好。部分产品不须留缝。