

镀锌钢格栅 镀锌钢格栅

产品名称	镀锌钢格栅 镀锌钢格栅
公司名称	大连海河钢格板有限公司
价格	.00/个
规格参数	海河:Q235A
公司地址	辽宁省大连普湾新区石河街道大王村（注册地址）
联系电话	13610867911

产品详情

热镀锌钢格栅设计与加工的著名企业，遍及中石油中石化污水厂各大项目。

常见型号 G325/30/100

镀锌钢格栅G555/40/100

镀锌钢格板G405/30/100

格栅板G255/30/100

钢格栅板的用途及说明钢格栅板又叫钢格栅板、钢格板原板采用世界一流的扁钢经电阻焊机制造成将扁钢与扁钢交叉焊接成格栅板、造船用钢格板、发电厂钢格板、污水处理钢格板、电厂钢格板、港口钢格板、船用登陆踏板、洗煤架、包带车顶部走道、平台、滤网、遮雨棚、梯踏板、海洋平台船、料坑走道、手架、船用登陆踏板、洗煤架、包带车顶部走道、平台、滤网、遮雨棚、梯踏板、海洋平台船、料坑

钢格栅 镀锌钢格栅制造加工，畅销石化石油等平台项目，欢迎洽谈合作。

钢格栅板又叫钢格板，格栅板是用扁钢按照一定的间距和横杆进行交叉排列，并且焊接成中间带有方形格子的一种钢铁制品，主要用来做水沟盖板，钢结构平台板，钢梯的踏步板等，横杆一般采用经过扭绞的方钢。

钢格栅板一般采用碳钢制作，外表热镀锌，可以起到防止氧化的作用。也可以采用不锈钢制作。钢格栅板具有通风，采光，散热，防滑，防爆等性能。

- 1.压焊钢格栅板是由负荷扁钢和横杆按一定间距经炜排列，采用200吨液压电阻焊自动化设备焊接成原板，经切割，开孔，包边等工序加工而成客户要求的产品。
- 2.受荷扁钢间距：两相邻受荷扁钢的中心距，常用30MM，40MM两种。

3.横杆间距：两相邻横杆的中心间距通常为50MM，100，两种，可按客户要求生产。

4.可根据客户要求订制各种型号钢格板。

1.纵条间距：常规为30、40、60（mm）；还有非标间距：25、34、35、50等；

2.横条间距：常规为50、100（mm）；还有非标间距：38、76等；

3.宽：20-60（mm）；

4.厚：3-50（mm）。

楼梯踏步

踏步的安装有焊接和螺栓固定两种。

产品表面采用热浸锌处理，与[大和](#)栏杆配套使用，具有美观牢固、安装简便、免于维护等优点。钢梯的制造符合GB4053.2-83标准及满足全国通用建筑标准设计图集87J422(JSJT-90)的要求。