

# 镀锌格栅板 镀锌格栅板

产品名称	镀锌格栅板 镀锌格栅板
公司名称	大连海河钢格板有限公司
价格	.00/个
规格参数	1:1
公司地址	辽宁省大连普湾新区石河街道大王村（注册地址）
联系电话	13610867911

## 产品详情

热浸镀锌钢格栅板加工的著名公司，在北方处于领先格栅板制造公司，拥有众多大型项目格栅板提供商。

材料有碳钢Q235A，或者不锈钢材料。

基本规格G325 G405 G555 G505 G505 G404 G503 G605 G805

长宽尺寸 1000x1000

1000x2000

1000x3000

1000x4000等

标准

钢格栅 镀锌钢格栅制造加工，畅销石化石油等平台项目，欢迎洽谈合作。

钢格栅板又叫钢格板，格栅板是用扁钢按照一定的间距和横杆进行交叉排列，并且焊接成中间带有方形格子的一种钢铁制品，主要用来做水沟盖板，钢结构平台板，钢梯的踏步板等，横杆一般采用经过扭绞的方钢。

钢格栅板一般采用碳钢制作，外表热镀锌，可以起到防止氧化的作用。也可以采用不锈钢制作。钢格栅板具有通风，采光，散热，防滑，防爆等性能。

1.压焊钢格栅板是由负荷扁钢和横杆按一定间距经炜排列，采用200吨液压电阻焊自动化设备焊接成原板，经切割，开孔，包边等工序加工而成客户要求的产品。

2.受荷扁钢间距：两相邻受荷扁钢的中心距，常用30MM，40MM两种。

3.横杆间距：两相邻横杆的中心间距通常为50MM，100，两种，可按客户要求生产。

4.可根据客户要求订制各种型号钢格板。

1.纵条间距：常规为30、40、60（mm）；还有非标间距：25、34、35、50等；

2.横条间距：常规为50、100（mm）；还有非标间距：38、76等；

3.宽：20-60（mm）；

4.厚：3-50（mm）。

## 楼梯踏步

踏步的安装有焊接和螺栓固定两种。

产品表面采用热浸锌处理，与[太和](#)栏杆配套使用，具有美观牢固、安装简便、免于维护等优点。

钢梯的制造符合GB4053.2-83标准及满足全国通用建筑标准设计图集87J422(JSJT-90)的要求。

## 钢格板的类型：

1、平面型：平面型钢格板是应用最广泛的钢格板，主要用于平台、走道、各类沟盖、踏步板等。

2、齿型：与平面型钢格板相比，齿型钢格板的防滑效果更好。钢格板的常用规格：1、扁钢间距为30mm的钢格板为最常用的规格，适用于各种用途。在常用钢格板的规格中，对表面冲击具有最强的抵抗力。  
包边焊接标准：每五条焊接一条包边焊接标准：每五条焊接一条

2、扁钢间距为40mm的钢格板为最经济、最轻便的品种。在跨距不大的场合下，是最理想的选择。

包边焊接标准：每三条焊接一条包边焊接标准：每三条焊接一条 钢格板公差：

1、钢格板长度的允许偏差为-0.5mm，宽度的允许偏差为 $\pm 5$ mm。

2、承载扁钢的不垂直度不大于扁钢宽度10%。

3、横杆位置偏差：横杆表面应不超出承载扁钢表面1mm；横杆两端通常应不超过钢格板两侧端面2mm。

4、纵向弯曲：钢格板的纵向弯曲挠度应不大于长度的1/200。

5、横向弯曲：钢格板的横向弯曲挠度应小于宽度的1/100。

6、对角线偏差：钢格板由于尺寸公差而引起对角线的相对偏差，不应大于 $\pm 5$ mm。