

# 吉林钢格栅盖板 抚顺地沟盖板 盘锦钢格栅板

产品名称	吉林钢格栅盖板 抚顺地沟盖板 盘锦钢格栅板
公司名称	大连石河热镀锌厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	辽宁省大连普湾新区石河街道高房身村（住所）
联系电话	13804949965

## 产品详情

热浸锌钢格栅盖板 镀锌钢格板制造，

采用 核心焊接技术焊接，稳固可靠满焊，镀锌质量可靠，经久耐用。

材质碳钢Q235A，

钢格板质量要求公差：1、钢格板长度的允许偏差为-0.5mm，宽度的允许偏差为 $\pm 5$ mm。

2、承载扁钢的不垂直度不大于扁钢宽度10%。

3、横杆位置偏差：横杆表面应不超出承载扁钢表面1mm；横杆两端通常应不超过钢格板两侧端面2mm。

4、纵向弯曲：钢格板的纵向弯曲挠度应不大于长度的1/200。

5、横向弯曲：钢格板的横向弯曲挠度应小于宽度的1/100。

6、对角线偏差：钢格板由于尺寸公差而引起对角线的相对偏差，不应大于 $\pm 5$ mm。

常用规格型号G455/40/100

G255/30/100

G405/30/100

G605/40/100

其产品广泛应用于铁路、公路、煤碳、矿山、机械

石油、化工、建筑材料、农副业、园林、商场、电子、家电等工业部门和科研领域的防护 筛选 装饰等。

.....

钢格板是一种由承载扁钢与横杆按照一定的间距正交组合，通过焊接或压锁加以固定的开敞板式钢构件。根据制作方法不同，主要分为压焊钢格板和压缩钢格板。

承载扁钢：

承受主要载荷的扁钢

横杆：

固定于负载扁钢上的扭绞方钢、圆钢或扁钢等

相邻的两条承载扁钢中心到中心之间的距离。

横杆中心间距：

相邻的两条横杆中心到中心之间的距离。