

盘锦钢格板 辽阳镀锌钢格栅板 抚顺钢格板

产品名称	盘锦钢格板 辽阳镀锌钢格栅板 抚顺钢格板
公司名称	大连石河热镀锌厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	辽宁省大连普湾新区石河街道高房身村（住所）
联系电话	13804949965

产品详情

盘锦钢格板 辽阳钢格板制造，欢迎洽谈合作。

我们常说的镀锌钢格板有两种：注意区分热镀锌----又称为热浸镀锌，他是在高温下把锌锭融化，在放入一些辅助材料，然后把金属结构件浸入镀锌槽中，使金属构件上附着了一层锌层。热镀锌的优点在于他的防腐能力强，镀锌层的附着力和硬度较好。产品镀锌后重量有所增加，我们常说的上锌量，也主要是针对热镀锌来说的。“冷镀”----“电镀”，即把锌盐溶液通过电解，使铁离子和锌离子进行置换反映，一般来说不用加热，上锌量很少，遇到潮湿环境很容易生锈。

负载扁钢可采用碳素结构钢或不锈钢，其化学成分和力学性能应分别符合GB700—88的Q235—A或GB1220—92的0Cr18Ni9的规定。根据供需双方协议，也可采用其他性能高于上述规定的材料。

扁钢尺寸允许偏差

mm尺寸规格允许偏差厚度 $5 \pm 0.3 > 5 \sim 10 \pm 0.4 > 10 \sim 15 \pm 0.5$ 宽度

$65 \pm 0.5 > 65 \sim 100 \pm 0.8 > 100 \sim 150 \pm 1.5$ 1.3 钢格栅板使用的负载扁钢最小厚度为2mm。

钢格栅顺序方法;当客户在安装钢格栅前，首先确认整体的钢结构的安装是否符合设计要求,首先要确认钢格栅的位置必须按图纸要求的标高、号码铺设。对号入座，准确定位，

钢格栅板受荷扁钢两端必须支承在钢梁或其它支承架上，每端搭接长度不少于25mm。一般来说,两钢格栅间距通常为10mm，安装时需根据图纸要求和现场实际情况作适当调整，在保证的前提下，最小安装间距应满足以下要求：钢格栅板之间间距为3mm，钢格栅板与相邻结构间距为10mm。

锌钢钢格栅及钢格板生产出来以后，要进行防锈处理。有热镀锌和电镀锌2种。热镀锌标准为：GB/T 13912-2002 钢铁制件热镀锌技术要求及实验方法钢格板作为一种新材料、新产品正得到日益广泛的应用，其较多的优越性能及良好的性能价格比显示了其应用的前景。文章论述了钢格板的性能，钢格板的经济选型及其综合的技术经济分析。在冶金、矿山、石油、电力与工业领域以及一些民用领域中，钢格板作为一种新型建材正得到日益广泛的应用。所谓新材料，其实在国外已有几十年以上的历史，不过在中国得到广泛应用也只是近10年的事。但就象铝合金门窗一样，与传统材料相比，人们习惯上还是将其称作新材料。