

# 全密封手动插板阀、圆形手动插板门、高温耐磨电动插板阀

产品名称	全密封手动插板阀、圆形手动插板门、高温耐磨电动插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2100.00/台
规格参数	型号:PZ73X、H-10C 性能:耐磨 连接形式:对夹式、法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73X、H-10C全密封手动插板阀、圆形手动插板门、高温耐磨电动插板阀是适用于公称压力PN4.0 ~ 10.0Mpa，工作温度 200 的火力电站回水冷凝系统管道上，切断或接通中的介质。适用介质为：水、蒸汽等。密封面运动磨擦力小、启闭轻便，而且密封面磨损有自动补偿功能。结构简单、紧凑、检修方便，使用寿命长。阀盖填料室设有真空密封结构，具有自胀压紧作用，并且密封采用高强膨胀材料密封，使系统与大气完全隔离，具有很好的系统气密性。尤其适用于火电厂汽机冷凝和真空负压系统，起到真空密封隔离作用。全密封手动插板阀、圆形手动插板门、高温耐磨电动插板阀结构特点：1.产品按JB/T3595标准设计制造，满足电站设备配套使用要求。2.设计了真空密封结构填料室，隔离真空可靠。3.阀杆经调质及表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性，抗擦伤和耐磨性。4.法兰垫片采用复合材料，膨胀系数大，气密性能好，保证系统与大气隔离可靠。5.倒密封采用不锈钢螺纹连接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢而成，倒密封可靠。填料更换和维修可在不停机情况下进行，方便快捷不影响系统运行。

性能参数：

公称压力

PN

壳体试验

1.5 Mpa

密封试验

1.1 Mpa

工作温度

橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425

适用介质

糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

全密封手动插板阀、圆形手动插板门、高温耐磨电动插板阀零件材质：

阀体、上盖

碳钢、不锈钢

阀板

不锈钢

阀杆

密封圈

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

全密封手动插板阀、圆形手动插板门、高温耐磨电动插板阀连接尺寸(mm)：

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

1.0

50

43

160

125

100

330

4-M16

180

65

46

180

145

120

360

80

195

135

390

220

100

52

215

155

440

8-M16

125

56

245

210

185

510

230

150

280

240

210

600

8-M20

280

200

60

335

295

265

700

360

250

68

390

350

320

840

12-M20

300

78

440

400

368

960

400

350

500

460

428

1110

16-M20

400

102

565

515

482

1250

16-M22

450

114

615

532

1380

20-M22

530

500

127

670

620

585

1530