PZ73H-10P不锈钢耐磨刀型插板阀

产品名称	PZ73H-10P不锈钢耐磨刀型插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	950.00/台
规格参数	型号:PZ73X/H/Y-1 连接形式:对夹式、法兰 执行器:手轮，电动，气动
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73H-10P不锈钢耐磨刀型插板阀适用于建材、冶金、化工、电工等行业，作为各类除尘设备的灰斗卸料装置及各种磨机、烘干机、料仓等设备的给卸料装置，防止野风吹入。

是粉料、晶粒料、小颗粒料的流量输送控制的主要设备。手动插板阀广泛适用于冶金、矿山、建材、粮食、化工等行业。插板阀配备电动、气动、电液动推杆作为驱动装置，是控制流量大小，切断迅速的理想设备。 本系列插板阀采用优质碳素钢焊接而成，广泛应用于冶金、碳素、化工、建材等行业。多用于烟气净化系统的烟气管路系统中烟气调节、切换作用。插板阀结构紧凑、耐磨，泄漏量小，具有操作简便、动作灵活、省力等特点，可以在高温、高粉尘、强磁的环境下正常工作。

PZ73H-10P不锈钢耐磨刀型插板阀性能参数：

公称压力 PN

壳体试验 1.5 Mpa

密封试验 1.1 Mpa

工作温度 橡胶≤80°C 四氟密封≤180°C 硬密封≤425°C

适用介质 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

零件材质：

阀体、上盖 碳钢、不锈钢

阀板 不锈钢

阀杆 不锈钢

密封圈 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ73H-10P不锈钢耐磨刀型插板阀连接尺寸(mm)：

MPa DN L D D1 D2 H N-M D0

1.0 50 43 160 125 100 330 4-M16 180

65 46 180 145 120 360 4-M16 180

80 46 195 160 135 390 4-M16 220

100 52 215 180 155 440 8-M16 220

125 56 245 210 185 510 8-M16 230

150 56 280 240 210 600 8-M20 280

200 60 335 295 265 700 8-M20 360

250 68 390 350 320 840 12-M20 360

300 78 440 400 368 960 12-M20 400

350 78 500 460 428 1110 16-M20 400

400 102 565 515 482 1250 16-M22 400

450 114 615 565 532 1380 20-M22 530

500 127 670 620 585 1530 20-M22 530