

# 倍加信人脸识别斜八角三辊闸

产品名称	倍加信人脸识别斜八角三辊闸
公司名称	深圳市倍加信科技有限公司
价格	5000.00/个
规格参数	品牌:倍加信 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区石岩街道精诚达科技园C栋5楼503
联系电话	13798498030

## 产品详情

产品图片

产品特点

- 1、采用半自动或全自动机芯，匀速转动；
- 2、断电垂直落杆，通电手动或自动上杆杜绝尾随；
- 3、人脸识别、ID卡、IC卡、条码卡、掌型仪等多项识别方式；
- 4、读取有内存的卡类资料明细，显示时间和显示相片并电脑桌面实时监控；
- 5、在双向通行的通道中，软件可自动区分通行人的进或出；
- 6、准确的统计通行人数并自动区分完成、进或出人数的统计报表，以及滞留人数；
- 7、对不合理操作或强行进入者实施报警，并对强行进入者进行抓拍；
- 8、软件完成卡类的发放并设定权限，根据需求权限可设多种；
- 9、软件可调通行速度0-10秒及常开常闭时间段的设置00：00-23:59分；
- 10、声光报警、火警或是电脑指定的音乐报警；
- 11、通讯方式Rs485或TCP/IP客户可自行选择；
- 12、工作状态联机或脱机。

产品参数

类型

参数

闸机组成

机箱、机芯、控制板和电源

## 结构

框架结构 / 不锈钢外壳

## 外形尺寸

长1200 × 宽280 × 高980 ( mm )

## 闸机转向

单向 / 双向

## 机芯驱动方式

电机或电磁阀

## 开闸时间

0.2秒

## 电源输入

AC220V ± 10% , 50Hz ± 4%自动转成闸机工作电压DC24V、DC12V

## 工作环境

室内、室外

## 工作温度

-30 ~ 70 , 相对湿度5%~95% , 不凝露

## 通行速度

> 30人/分钟 , 指示灯显示

## 通道宽度

550mm

## 输入接口

干接点信号 , 12V电平或脉宽 100ms的12V脉冲信号

## 通讯接口

Rs485 ( 距离 1200米 )、TCP/IP

## 检修口

2个

## 使用寿命

连续开合300万次以上

## 产品简介

深圳市倍加信科技有限公司提供的斜八角三辊闸，设备外形采用不锈钢板冲压成型，造型美观大方、防锈、耐用，并且对外采用标准电气接口，能方便地将人脸识别、指纹识别、条码卡、ID卡、IC卡等读卡器集成在本设备上，为出入人员提供文明、有序的通行方式，同时又可杜绝非法人员出入；另外系统还专门设计了满足消防要求的功能，在出现紧急情况时，保证通道畅通无阻，方便人员及时疏散。