

# 起劲磁塑 悬挂式永磁除铁器 广东除铁器

产品名称	起劲磁塑 悬挂式永磁除铁器 广东除铁器
公司名称	马鞍山起劲磁塑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市当涂经济开发区
联系电话	18955335780 18955335780

## 产品详情

### 如何正确的使用除铁器

- 1、正确使用除铁器须同时考虑物料的含铁情况、除铁要求、使用环境和除铁器自身的特性。
- 2、当物料中含铁较多时，应选用具有连续排铁能力的自卸式电磁、永磁除铁器。
- 3、当物料中含铁较少时，宜选用人工卸铁式电磁、永磁除铁器。适当降低悬挂高度，有利于除铁。
- 4、当物料含铁件很少时，应选用GJT系列金属探测器与强励磁自卸式电磁除铁器配合使用，省电节能、除铁效果好。
- 5、当电力容量受限制时，宜选用永磁除铁器。
- 6、当使用环境粉尘较严重时，应选用全封闭结构的除铁器，
- 7、除铁器安装在皮带机的头部时，因物料有前冲力和处于松散状有利于除铁，但除铁器底部的主动轮应该为非铁磁性材料。
- 8、除铁器安装在皮带机中部(即交叉布置)时，为提高除铁效果，可以胶带下增装WCG系列非磁性直线托辊。
- 9、对于除铁器不能吸附的非铁磁性金属材料，宜选用GJT系列金属探测器检测，报警、停机后人工检出。
- 10、除铁器吸铁有以下特点：吸大的长的易于小的短的；吸尖的易于球的；吸动的易于静的。对除铁要求较高的场合，应适当提高除铁器的规格或采用多级除铁。
- 11、采用多级除铁时，后级的除铁吸力应高

于前级的除铁吸力，除铁器厂家，否则，后级除铁器除铁效果差。

## 除铁器使用条件

除铁器属于安全设备，用来防止意外的铁物随被处理物料或矿石一起进入工作的机械中(特别是破碎机)。因此，悬挂式永磁除铁器，除铁器能防止机械工作中因进入铁物而发生事故或被动停止工作，管道除铁器，除铁器的应用非常广泛。

以下是除铁器的使用条件：

1. 海拔高度不超过2000米。
2. 周围空气温度不高于+40℃，广东除铁器，不低于-25℃。
3. 无爆炸危险和不含有腐蚀性气体的环境中。
4. 周围环境的相对湿度不大于90%(温度为25℃时)。
5. 户内、户外均可使用。

永磁除铁器基于磁力吸附原理，内置有磁棒采用优质不锈钢管和高B值稀土合金钕铁硼、采取特殊制作方法制作而成。用于捕集液体、稀浆流、风送管道输送的粉体、气体等气液相中含有的强磁铁杂、弱磁性的铁质污染物(如铁锈、铁屑)、氧化物以及其它的细小铁磁性杂质等。该产品目前广泛用于电力行业提升水汽品质如疏水除铁、高温凝结水回用除铁用途，以及流体食品灌装线用以细微金属杂质去除确保食品安全。除此之外还多用于造纸行业碎浆机之后或浆泵之前安装，用以捕抓纸浆中的铁丝、铁钉等有害铁质。

起劲磁塑(图)-悬挂式永磁除铁器-广东除铁器由马鞍山起劲磁塑科技有限公司提供。马鞍山起劲磁塑科技有限公司(www.chumag.cn)位于安徽省马鞍山市当涂经济开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前起劲磁塑在冶金专用工具中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。起劲磁塑取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。起劲磁塑全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。