

晖航机床附件 耐高温通风软连接 耐高温软连接

产品名称	晖航机床附件 耐高温通风软连接 耐高温软连接
公司名称	德州晖航机床附件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省庆云县程家179号
联系电话	15165948830

产品详情

精

材质：

橡胶布（颜色黑色）耐温：-40度---（+85度）

增强尼龙布（颜色黑色、银灰色、白色、绿色）耐温：-40度---（+145度）

280三防布（颜色绿色、灰色、黄色）耐温：-30度 ---（+180度）

高温帆布（颜色绿色）耐温：-30度---（+230度）

单层硅胶玻璃纤维布（颜色灰色、红色）耐温：-30度---（+330度）

双层硅胶玻璃纤维布（颜色灰色、红色）耐温：-30度---（+380度）

矽胶涂面玻璃纤维布（颜色银灰色）耐温：-30度---（+500度）|

矽胶蛭石双层复合材质（颜色外银灰色内淡黄色）耐温：-30度---（+900度）

矽胶高硅氧双层复合材质（颜色外银灰色内淡黄色）耐温：-30度---（+1100度）

产品可以根据不同的环境选择不同的材质，耐高温通风软连接，耐磨-帆布，耐温-硅胶布-玻纤布，耐压-橡胶-尼龙-pvc等长度不限

精

联接方式：一，两头领口 二，耐高温软连接价格，两头法兰 三，耐高温软连接报价，一头法兰，一头领口型既能防止软连接材料破损，又不会集尘，耐高温软连接，降低了生产检修成本和检修工作量。

产品特点

- 1、多向补偿：非金属补偿器可以在较小的尺寸范围内提供较大的轴向、角向和侧向位移。
- 2、无反推力：主体材料为玻璃纤维织物及其涂覆制品，无力的传递。使用非金属补偿器可简化设计，避免使用大的支架，节省大量的材料和劳动力。
- 3、消声减震：纤维织物和保温棉本身具有吸声减震的作用，能有效地减少锅炉、风机等系统的噪声和震动。
- 4、优良的耐高温、耐腐蚀和密封性能：采用有机硅、氟等高分子材料涂覆处理，具有优良的耐高温、耐腐蚀和密封性能。
- 5、安装维修方便。
- 6、硅橡胶与玻璃纤维布复合而成，具有高绝热性能、隔震降噪、耐（高）低温、耐腐、耐压、结构简单、重量轻、易安装维修等特点。

软连接用硅胶布，具有较高的电绝缘等级，可承受高电压的负荷，可制成绝缘布、套管等产品。硅橡胶涂覆玻璃纤维膜结构材料作为柔性膨胀节的基材，具有较高的使用温度、防腐性及耐老化性能，弹性及柔韧性ji好。现已广泛地应用于石油、化工、水泥、钢铁、能源等领域，并已取得的使用效果。软连接用硅胶布结构材料，可应用于建筑密封材料，高温防腐输送带，包装材料等领域。