

电动耐高温闸板阀、耐磨闸板门、高温插板阀

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 电动耐高温闸板阀、耐磨闸板门、高温插板阀 |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司 |
| 价格 | 2100.00/台 |
| 规格参数 | 性能:耐高温 型号:PZ973W/H/Y-1 连接形式:对夹式、法兰 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内） |
| 联系电话 | 13075736182 |

产品详情

PZ973W-6NR、PZ973W-10NR、PZ973W-16NR电动耐高温闸板阀、耐磨闸板门、高温插板阀适用于高温物料的控制，在循环流化床锅炉、沸腾炉、煤粉炉等输灰渣系统中，能调节灰渣的输送量，稳定工况、利于环保工作，广泛用于电站锅炉输灰、渣系统。是冶金、煤炭、化工制药等行业制粉系统中控制输送量的耐高温理想阀门。

特点：

PZ973W-6NR、PZ973W-10NR、PZ973W-16NR电动耐高温闸板阀、耐磨闸板门、高温插板阀能适应高温、低温等恶劣环境下工作，特别是在1000度左右高温下工作，无需任何冷却装置，且不变形的特点、同时闸阀具有手动、电动功能，密封性能好，阀板、阀体均使用高合金材料，尤其是锅炉排灰渣系统中必备的阀门。

电动耐高温闸板阀、耐磨闸板门、高温插板阀采用了目前市场上耐高温材料，2520这种材质本身具有耐高温的特性，通过加长阀杆，增加散热片来达到保护电动的作用，有效解决了其他刀型闸阀所不具备的高温条件下工作的弊端，本产品适合于炼铁，电站，高温煤炉等行业，相比其他阀门结构简单，操作方便，易于维修，价格低，是目前市场上高温阀门的不二选择。

电动装置参数：

- 1.电源：AC380V、50HZ。
- 2.标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、保护等级IP65，可直接用于户外。
- 3.防水型：产品具有防尘、防浸水（IP67）的外壳防护等级。
- 4.防爆型（EX）：防爆等为D BT4/D CT4（不含乙炔）。

5.环境温度：-20 ~40

6.可选：配电气控制器

主要性能规范：

| | | | |
|--------------|-----|---|--|
| 公壳密工适 | | | |
| 称体封作用 | | | |
| 压试试温介 | | | |
| 力(验(验(度质 | | | |
| MP MP MP | | | |
| a) a) a) | | | |
| 1.011.521.11 | 1 | 纸 | |
| .6 .4 .8 | 000 | 浆 | |
| | | 、 | |
| | 1 | 污 | |
| | 000 | 水 | |
| | | 、 | |
| | | 煤 | |
| | | 浆 | |
| | | 、 | |
| | | 灰 | |
| | | 、 | |
| | | 渣 | |
| | | 水 | |
| | | 混 | |
| | | 和 | |
| | | 物 | |

电动耐高温闸板阀、耐磨闸板门、高温插板阀主要外形及连接尺寸(mm)：

| |
|--------------------|
| MD L D D D H N D |
| P N 1 2 - 0 |
| a M |
| 1.5043161210334-18 |
| 0 0 5 0 0 M 0 |
| 16 |
| 6546141236 |
| 5 0 0 |
| 8019133922 |
| 5 5 0 0 |
| 10522115448- |
| 0 5 5 0 M |
| 16 |
| 12562421185123 |
| 5 5 0 5 0 0 |
| 152824608- |
| 0 0 0 0 M |
| 20 |
| 206033292670 |
| 0 5 5 5 0 |

256835328412

0 0 0 0 -
M
20

3078403696

0 0 8 0

355046421116

0 0 0 8 10 -
M
20

40105651481216

0 2 5 5 2 50 -
M
22