# 电动耐高温闸板阀、耐磨闸板门、高温插板阀

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 电动耐高温闸板阀、耐磨闸板门、高温插板阀 |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司 |
| 价格 | 2100.00/台 |
| 规格参数 | 性能:耐高温<br>型号:PZ973W/H/Y-1<br>连接形式:对夹式、法兰 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内） |
| 联系电话 | 13075736182 |

# 产品详情

PZ973W-6NR、PZ973W-10NR、PZ973W-16NR电动耐高温闸板阀、耐磨闸板门、高温插板阀适用于高温物料的控制，在循环流化床锅炉、沸腾炉、煤粉炉等输灰渣系统中，能调节灰渣的输送量，稳定工况、利于环保工作，广泛用于电站锅炉输灰、渣系统。是冶金、煤炭、化工制药等行业制粉系统中控制输送量的耐高温理想阀门。

特点：

PZ973W-6NR、PZ973W-10NR、PZ973W-16NR电动耐高温闸板阀、耐磨闸板门、高温插板阀能适应高温、低温等恶劣环境下工作，特别是在1000度左右高温下工作，无需任何冷却装置，且不变形的特点、同时闸阀具有手动、电动功能，密封性能好，阀板、阀体均使用高合金材料，尤其是锅炉排灰渣系统中必备的阀门。

电动耐高温闸板阀、耐磨闸板门、高温插板阀采用了目前市场上耐高温材料，2520这种材质本身具有耐高温的特性，通过加长阀杆，增加散热片来达到保护电动的作用，有效解决了其他刀型闸阀所不具备的高温条件下工作的弊端，本产品适合于炼铁，电站，高温煤炉等行业，相比其他阀门结构简单，操作方便，易于维修，价格低，是目前市场上高温阀门的不二选择。

电动装置参数：

1.电源：AC380V、50HZ。

2.标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳 保护能力、保护等级IP65，可直接用于户外。

3.防水型：产品具有防尘、防浸水（IP67）的外壳防护等级。

4.防爆型（EX）：防爆等为DⅡ BT4/DⅡ CT4（不含乙炔）。

5.环境温度：-20℃~40℃

6.可选：配电气控制器

主要性能规范：

| 公称压力(MPa) | 壳体试验(MPa) | 密封试验(MPa) | 工作温度 | 适用介质 |
|---|---|---|---|---|
| 1.01.6 | 1.52.4 | 1.11.8 | ≤1000℃<br>≤1000℃ | 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物 |

电动耐高温闸板阀、耐磨闸板门、高温插板阀主要外形及连接尺寸(mm)：

| MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 50 | 43 | 161 | 210 | 334 | 18 | M16 | 0 |
| | 65 | 46 | 141 | 236 | 5 | 0 | 0 | |
| | 80 | 19 | 133 | 922 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| | 105 | 22 | 115 | 448 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| | 125 | 62 | 421 | 185 | 123 | 5 | 0 | 5 |
| | 152 | 82 | 460 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 206 | 033 | 292 | 670 | 0 | 5 | 5 | 5 |

256835328412
0 0 0 0 -
M
20
3078403696
0 0 8 0
355046421116
0 0 0 8 10 -
M
20
40105651481216
0 2 5 5 2 50 -
M
22