

# 市政顶管工程 南漳顶管工程 全地通顶管

产品名称	市政顶管工程 南漳顶管工程 全地通顶管
公司名称	湖北全地通顶管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	枣阳市南城
联系电话	13972273755

## 产品详情

钢壳体结构进行精加工，南漳顶管工程，保证其在使用过程中不发生变形。中继间壳体外径与管节外径相同，可减少土体扰动、地面沉降和顶进阻力。

当管道顶通以后，顶管工程，拆除千斤顶及各种辅件，外壳与管节内壁之间的间隙用细石混凝土填充。

接口：

管节接口主要由外套环(钢套环)橡胶止水带和软土衬垫组成。钢套环在加工处至现场运输吊装过程中不能变形，接口不损坏，以确保管节在对接过程中，橡胶带不移位、不翻转，确保管节的密封性。同时，钢环套在进场前还必须做好防腐处理。

关于注浆工艺：

在长距离(大于100米)管道顶进过程中，非开挖顶管工程，必须采用注浆工艺，利用触变泥浆套减少顶进过程中管壁与土体之间的磨擦力，并填充流失的土体，减少土体变形、沉降和隔水。触变泥浆由膨润土和水搅拌而成，配合比为1：8。触变泥浆经搅拌后存入储浆箱，通过注浆机经管道输送至混凝土管注浆孔，注入土体形成泥浆套。

襄阳非开挖顶管施工，襄阳非开挖工程顶管，市政顶管工程，襄阳顶管生产厂家随着我国经济的发展，各个城市都开始更高效的城市建设，这其中襄阳非开挖顶管施工是很多领域都会使用到的一种施工工程，因为和老式的施工方法相比，通过使用非开挖顶管技术，不仅可以有效的缩短工期，降低施工所需要

的成本，而且相对而言更加的安全。但是在这个过程中还是有很多事情需要注意的。

市政顶管工程-南漳顶管工程-全地通顶管由湖北全地通顶管有限公司提供。行路致远，砥砺前行。湖北全地通顶管有限公司（[www.hbqdt.com/](http://www.hbqdt.com/)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为建筑项目合作较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!