

# 长春静电喷涂 世代宝乐 信息推荐 静电喷涂厂

产品名称	长春静电喷涂 世代宝乐 信息推荐 静电喷涂厂
公司名称	沈阳世代宝乐科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市于洪区仙女河路46号(1-2-2)
联系电话	18240093398

## 产品详情

静电喷漆特点 优点(1)漆膜均匀丰满,附着力和装饰性均良好。(2)生产效率高,劳动条件好,多台静电喷枪固定安装,实现多台同时喷涂,长春静电喷涂,易于实现半自动化或自动化,与压缩空气喷漆相比,生产效率比手工喷漆高10倍以上,且彻底摆脱了手工喷漆(刷漆)的繁重劳动,尤适于大规模流水线作业。(3)提高了油漆的利用率,油漆材料利用率可达80~90%,一般较手工喷漆节约油漆60%左右,减少漆雾飞散和污染,哪家有静电喷涂,并改善了劳动卫生条件。(4)漆膜质量高,附着力好,尤其是漆膜均匀、光洁。

当喷涂间投入使用时,先启动空调机组,再启动三台处理塔风机运行,喷涂设备排风旁通支路上的电动密闭阀与喷涂设备启停状态相反;喷涂设备不工作时,电动密封阀常开,哪里有静电喷涂,净化间从旁通支路排风,当任一喷涂设备启动时,相应的电动密闭阀关闭,喷涂设备上的排风机和废气处理塔风机同时工作,保证喷涂设备排风量达到喷涂工艺要求。当三台喷涂设备都工作时,空调送风机以大送风量送风,若仅一台或两台设备工作,静电喷涂厂,空调送风机以较低频率运行。

在使用静电喷涂设备时往往会发生一些或大或小的事故,如何避免这方面的事故呢?一、大部分起因于应接地的未予接地,并形成绝缘状态。在涂装间内的导电性物体须明确区分是高电压电位或是接地电位,除了应施加高电压者或部位以外,必须确实予以接地。1、充分清扫鞋底。2、作业员须穿通电性鞋子(鞋底鞋则有通电性)。3、使用静电手提喷漆枪的作业员,必须以赤手操作喷漆枪。4、吊挂被涂物的吊架充分清扫,常保持被涂物为接地电位。(注意吊架的接点)

长春静电喷涂-世代宝乐-信息推荐-静电喷涂厂由沈阳世代宝乐科技有限公司提供。沈阳世代宝乐科技

有限公司 ( [www.symwzy.com](http://www.symwzy.com) ) 位于辽宁省沈阳市于洪区仙女河路46号 ( 1-2-2 ) 。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前世代宝乐在其它中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。世代宝乐取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。世代宝乐全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司 ( [www.synmpd.com](http://www.synmpd.com) ) 还是从事沈阳纳米喷镀，沈阳纳米喷镀技术，沈阳纳米喷镀工程的厂家，欢迎来电咨询。