

盛奥振动机械质优价廉 上海YZS振动电机

产品名称	盛奥振动机械质优价廉 上海YZS振动电机
公司名称	新乡市盛奥振动机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乡市下河线南街69号
联系电话	13569854727

产品详情

脱水筛振动电机的安装方法

振动电机是脱水筛设备上一个很重要的设备，但是如果这个电机安装的方法不正确就会影响到设备的使用，因此，安装方法也是一个学问，下面小编就来教大家安装振动电机的方法。

1

振动电机必须固定安装在脱水筛的顶部，并且固定好。

2

装好以后，注意电缆线不能跟脱水筛的振动体接触或者有摩擦碰撞，要让其呈现悬吊的状态，建议是还要有一个大于电缆外径5-6倍的曲折半径，然后把电缆固定到静止的机器或者框架上，间隔大约为500-1000MM，然后在固定电缆的卡子处垫上比较柔软舒适的绝缘材料。

3

调整好脱水筛的激振力

(1) 先卸下两头的防护罩，然后再旋转转松两头可调偏疼块压紧螺栓。

(2) 两边偏疼块一个方向转变，让需要的激振力刻度线对准好轴端的基准线；

(3) 旋转紧固偏疼块压紧螺栓，然后再安装固定好防护罩。

4

到了这一步，振动电机就可以接上电源开展工作了，检查一下转向是否符合需求，如果不能的话，就替换电源相序改动它的转向。

振动电机在试运行时应注意如下几点：

1、闭合电源开关，运行20—30分钟空运转，电机一般情况下应为逆时针方向运转，如方向不对，请调整三相电源。

2、应确认振动电机在额定电流内运转，在开始运转时，特别是在低温场合，电流会略高，但在20—30分钟内，YZS振动电机厂，应减少到额定电流值内。

3、振动电机不得有异常声音发生，如有异常声音发生，应迅速关机进行检查，异常声音的发生一般是由紧固部分松动造成。特别是在运输和分解后再组装时造成，要十分注意各部分的紧固。振动筛分机在起动和停机时有瞬间的共振区（1-3秒钟），上海YZS振动电机，此时振幅和噪声会明显增大，属正常现象。

4、空运转后，可将少量的物料通过进料口进入筛机，而后慢慢地增加到所需和所能承受的给料量，此时应根据网面出料情况进行重锤的调整，使筛机的效率达到状态。

5、该系列振动电机一般物料不配备弹跳球装置，yzs振动电机生产厂家，即可满足筛分要求，特殊物料需要配置弹跳球装置另行设计安装，YZS振动电机供应商，此时空载噪音会有所增加。

YZS振动电机应用范围：

YZS振动电机可以应用于一般的振动机械，如：振动破碎机、振动筛分机、振动提升机、超声波振动筛、直线振动筛、旋振筛等等设备配套使用，YZS振动电机整体采用机壳、机座一体铸造加强了整机的密封性能，可广泛应用于多粉尘、多颗粒状物料防爆要求的工作环境。

根据振动机械设备的重量来选择振动电机。振动电机功率越大其激振力越大，激振力用KN（千牛）来表示，1KN大约相当于100KG。

1、振动机械设备弹簧以上的振动体重量加上物料重量的总合应该是所选振动电机激振力的1倍。即振动电机的激振力总合应该大于振动物体总重量的1倍。

2、振动电机出厂时激振力不是满负荷，一般调节在其最大激振力的70%，这样可以延长电机轴承寿命，避免电机线圈发热，从而达到最佳使用效果。

3、如果选用的振动电机激振力达不到要求，振动机械设备就会出现振幅不够，物料不运行，影响产量，而且还会造成振动电机过载发烫，严重的会使电机损毁。

4、如果选用的振动电机激振力过大，超过振动体总重量1倍以上，不但增加设备成本还会对振动机械设备造成伤害，使焊缝撕裂，钢板变形，左右摇摆。

盛奥振动机械质优价廉-上海YZS振动电机由新乡市盛奥振动机械有限公司提供。新乡市盛奥振动机械有限公司（www.xxsazdj.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.lszddj.com）还是从事立式振动电机，立式振动电机价格，立式振动电机厂

家的厂家，欢迎来电咨询。