

丽江扒渣机 新澳游扒渣机 扒渣机

产品名称	丽江扒渣机 新澳游扒渣机 扒渣机
公司名称	襄阳新澳游商务服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区
联系电话	17871150018

产品详情

永力通120型扒矿机

永力通加强型的扒渣机就能满足高效率的出渣需求，出渣率高，对提前完成工程，缩短工期，减小施工成本成绩显著。那么120型加强型扒渣机构造在狭小苛刻的作业环境内出渣耐用吗？使用寿命怎么样？永力通做到让您放心！大小臂、底盘质保一年。

永力通120型扒矿机整机构件：四驱重型宽臂加强型，130车桥，柴电两用，底盘架封实，130变速箱箱估外壳厚，齿轮强度大、15千瓦的宽伏电机工作效率更高、行走液压马达型号为490型或625型，铲口由高强度钢板焊接，上部由高强钢板折弯而成，铲口强度大，底部连接点为轴套结合式，输送架及调节架为160mm的国际B型钢，整体无缝，丽江扒渣机，一次挤压成形。支撑架为厚壁方管，输送架比别的厂家多2-3排为13排，皮带为6级加厚耐磨阻燃带，千瓦的电滚筒工作时力度强，其效率更高，不易烧毁，昭通扒渣机，大小臂内有横纵筋，挖斗为双层结构，前半部有加固筋板，挖具齿为锰钢套齿，不易磨损易更换。龙门为轴套连接式，方便二次组装，整车为国家知名产品正泰电器，全车线缆为国标铜芯线加装有热保护系统。优点：龙门过料尺寸宽大，并加有防护钢板，大小臂为斜拉式，油缸活塞上有钢板防护罩，油箱为冷轧无缝油箱，中冷片式曲线散热器，济南生产的液压齿轮泵。适用于巷道断面为3.0*3.0米的巷道空间。

??金矿用扒渣机厂家哪家质量更有保障

金矿用扒渣机厂家哪家质量更有保障？永力通以“安全可靠、环保、节能、智能化”的产品设计理念，专注于矿山出渣机械。

永力通扒渣机致力于污染源的治理，将先进环保的设计理念、巧妙结构和生产工艺，植入设计、生产、安装调试的每个环节。为了满足客户需求，更大限度的降低设备运行成本，操作方面只需一人，油电两用，节能环保，达到“设备·人·社会”的和谐共处，使用户的利益更大化。

永力通扒渣机的研发，源于对顾客、市场、竞争对手的深入了解，在传承永力通扒矿机优势的基础上，努力将产品改善至更高水准，以期满足全球矿山市场需求！有需要订购巷道扒渣机、引水洞扒渣机、隧道扒渣机、水电站扒渣机、轮式扒渣机都会顺口就来：矿用扒渣机哪家强？永力通品牌扒渣机名远扬！60型金矿扒渣机型号、60型金矿扒渣机配件、60型金矿扒渣机价格，欢迎随时来电咨询！

矿用井下扒渣机操作要点和注意事项：

- (1)、要经常使机器往前推进，让碴石有一定的堆积高度，以便达到装碴的更佳效率。
- (2)、装载时手柄可同时动作，行走机构要经常推进，在不同的碴堆状况下要求大臂、小臂、挖斗联合动作，以提高效率。
- (3)、大臂抬起的高度应根据碴石的堆积高度来定，不必每次抬到更高位置，以加快工作节奏。
- (4)、操作时应尽量避免让工作油缸伸缩到终点，这样不仅可以避免油缸和工作机构受到过多的冲击，延长零件的使用寿命，还可以避免安全阀经常溢流，油温过高。
- (5)、如果刮板链被坚硬的石块卡住，可暂时停止装碴，快速扳动正反转手把，让刮板链不断地正反转冲击，扒渣机，即可解除卡链，恢复正常工作。
- (6)、工作时，工作机构的周围和运输槽底下严禁站人。
- (7)、机器行走时不得挤压电缆。
- (8)、机器停止使用时，应停放在离工作50米以外处，其推板、挖斗、小臂应收拢、大臂落下；运输槽降到更低位置，手动换向阀置于停止位。
- (9)、本机只能装载松散碴石，普洱扒渣机，用推板集料，不能像推土机一样推土集料。
- (10)、挖斗装碴工作机构和行走不能同时使用。
- (11)、产品整机保证期为6个月。该时间是将设备安装完毕及试运行之日算起。设备现场安装不应晚于设备发货后三个月；100、300、600、900工作小时后的检修，必须由委派的工程师在两周之内向供货方汇报之后方可进行，否则保证期立刻终止。
- (12)、保证期内所保修的部件不保包括常规检修的零件，如滤油器及滤芯、润滑油、液压油。
- (13)、扒渣机行走或倒车应启动电铃做为警示信号。

丽江扒渣机-新澳游扒渣机-扒渣机由襄阳新澳游商务服务有限公司提供。行路致远，砥砺前行。襄阳新澳游商务服务有限公司（www.yltbj.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为装载机械较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!