

防火阀调节阀 广品通风设备 防火阀调节阀供应商

产品名称	防火阀调节阀 广品通风设备 防火阀调节阀供应商
公司名称	佛山市广品通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区里水镇流潮村牛眠岗3号厂房
联系电话	18902813283

产品详情

防火阀和防火调节阀一样吗？

全自动防烟防火阀

全自动防烟防火阀ffzd24/0.4-7070 时温感关闭，防火阀调节阀，dc24v电源与报警设备联动，远距离开启、复位，输出关闭信号并与有关设备联动。

可在0-90°调节叶片开启角度。

排烟防火阀

排烟阀类排烟防火阀fpw24/0.7-280dc24v电源与报警设备联动开启、输出开启动作信号，280 时重新关闭，可手动开启与复位。

常闭fpyw24/0.3-280dc24v电源与报警设备联动开启、输出开启动作信号，280 时重新关闭，远距离手动开启与复位。

广品通风系列产品制造的制造商广品通风设备有限公司是制造通风环保产品的专业厂家，是一家专业生产消防产品的厂家，集设计、制造、安装、销售的一体化企业，坐落于交通便利的广东省第三大城市--佛山市南海区里水镇。公司积极推动国家实施行业生产许可证制度，本公司通过国家质量监督检验局评审，并获得生产许可证的企业。

防火阀在使用过程中会有哪些常见的问题

3、管网气体救活系统无气动防火阀。GB50116-98中第6.3.4.3条需要：“在延时期间，防火阀调节阀供应商，应自动关闭防火门、窗，防火阀调节阀多少钱，间断通风空调系统，防火阀调节阀哪家好，关闭有关部位防火阀设备。”这需要在管网气体救活系统中，有必要设备气动防火阀，与消防控制设备联动。

4、送风与排烟合用风道时无远程控制。有些建筑地下室、停车场选用送风与排烟合用风道时，发现送风机和排烟机前的截止阀只能现场手动，不能实现控制室的远程控制，一旦发生火灾时，需人到现场去关闭风机前的截止阀，将直接影响排烟系统。对此建议其截止阀增加远程控制功用。

排烟防火阀:安装在排烟系统管路上，平时一般呈关闭状态，火灾时手动或电动开启，起排烟作用.当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭，它的电动排烟开启功能通常是由控制中心或简单的烟感探测装置来指令其动作。

简单来说：

防火调节阀是在正常情况下常开，风管内温度超设置关闭阀门阻止火灾蔓延；排烟防火阀则是平时常闭，分区内烟雾超标时由控制装置指令其打开排烟，而当排烟管道内的温度超280oC时应不能继续将火势排往其它分区，所以这时阀门会自动“重新关闭”，避免火灾通往其它分区。

防火阀调节阀-广品通风设备-防火阀调节阀供应商由佛山市广品通风设备有限公司提供。佛山市广品通风设备有限公司（www.fsguangpin.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东佛山的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领广品通风设备和您携手步入辉煌，共创美好未来！