

室内装修图片 龙升装饰 鼓楼室内装修

产品名称	室内装修图片 龙升装饰 鼓楼室内装修
公司名称	南京龙升装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路
联系电话	18994121765

产品详情

吊顶的材料有哪些

1、Pvc材料

这是近几年非常流行的一种材料，具有很高的环保性能，适合于各种房间的吊顶安装，受到了众多人的喜爱。

2、硅钙板

这是一种复合材料，也成为石膏复合板，室内装修图，常用于房子的装修中。这种材料具有隔音、防火防潮的优点，同时一定程度上还可以调节室内的湿度。

3、矿棉板

这种材料优点就是可以自己设计图案，样式多种多样。矿棉板的隔音效果非常好，具有吸音、隔热的特点。

4、木质板

这种材料重量轻、强度高，加工起来简单方便，主要适用于小范围的装修。即使使用较长时间，一般也不会出现变形开裂的情况。

5、铝扣板

这是一种金属材料，具有很强的防腐性，使用的寿命较长，室内装修图片，一般安装在厨卫里。

地压墙好处：施工省时省力。

地压墙坏处：

不利于防水。墙砖和地砖之间会留下竖直的“朝天缝”，墙面水容易顺着缝隙渗透到水泥砂浆层。

地面防水层老化后容易发生渗水漏水或者滋生细菌等情况。

墙压地好处：防水效果更好。墙面流下水可以直接顺着地面坡度留向地漏排出。

墙压地坏处：

施工工艺要求高。墙砖从第二排铺起，铺装时需要悬空弹线找平，室内装修风格，并且容易在粘牢前脱落；另外卫生间地面需要有一定的坡度，因此每块最底下的墙砖都要根据地形切割，施工难度要高。

费时费力。地压墙1天能贴完，墙压地需要双倍时间。

没有接触过装修的朋友可能觉得厨卫墙砖和地砖哪个先贴都无所谓，实际上有很重要的关系。

如果贴砖顺序弄反了，防水效果也会大打折扣。既然说到了防水的问题，小编就今天给大家把卫生间防水施工给大家整理一下吧！这些小细节一定要注意哦！

卫生间防水有3道屏障，首先道地面斜坡；第二道瓷砖，第三道防水层。这三道防水都做好了，基本就不用担心卫生间渗漏水了。地面坡度设置多少合适？

卫生间防水首道屏障是地面斜坡。地面坡度设置好了，水会自然而然的流到地漏中，几乎不会有存水漏水的问题。师傅铺砖时候要仔细检查地面坡度，一般在3-5度就可以了，宜大不宜小。提示一下，鼓楼室内装修，超过5公分地面就会有比较明显的倾斜感了哦！

如果卫生间面积是10m²，那么坡度可以选择5公分左右，如果卫生间5-6m²那么坡度有个3公分就可以了。

墙地砖铺贴顺序哪种正确？

卫生间防水第二道屏障是瓷砖，能有效保护防水层，以免其快速老化失去防水效果。

瓷砖贴好了，能很好的引导排水，避免渗水漏水问题。

通常有两种贴法，一种是地压墙，一种是墙压地。

室内装修图片-龙升装饰-鼓楼室内装修由南京龙升装饰工程有限公司提供。南京龙升装饰工程有限公司（njls88.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。龙升装饰——您可信赖的朋友，公司地址：南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路，联系人：班。