

# 槽式桥架供应商 槽式桥架 镇江中贸机电供应商

产品名称	槽式桥架供应商 槽式桥架 镇江中贸机电供应商
公司名称	镇江市中贸机电配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市三茅街道三丰北路1号
联系电话	13812353689

## 产品详情

### 热镀锌桥架程度高

全站智能化设计，保护系统采用变电站微机综合自动化装置，分散安装，可实现"四遥"，即遥测、遥信、遥控、遥调，每个单元均具有独立运行功能，继电保护功能齐全，可对运行参数进行远方设置，对箱体内湿度、温度进行控制和远方烟雾报警，知足无人值班的要求；根据需要还可实现图像远程监控。

### 工厂预制化

设计时，只要设计职员根据变电站的实际要求，作出一次主接线图和箱外设备的设计，就可以选择由厂家提供的箱变规格和型号，所有设备在工厂一次安装、调试合格，真正实现变电站建设工厂化，缩短了设计制造周期；现场安装仅需箱体定位、箱体间电缆联络、出线电缆连接、保护定值校验、传动试验及其它需调试的工作，整个变电站从安装到投运大约只需5~8天的时间，大大缩短了建设工期。

### 选用桥架的步骤

在我们的实际生活中以及实际的操作过程中，我们应该怎么样去进行桥架的选用呢，他们的正确选用步骤是什么呢？首先，我们要仔细的确定桥架层数、宽度、支撑点的型式、间距以及电缆在各层桥架上的具体分布情况。其次，再依据物理工程式计算出每层电缆的均布荷载，以使得可以初步的确定出桥架的型号和一些相关的规格参数。然后，我们需要严格按照最大的电缆总均布荷载值来进一步的正确验算出桥架的强度，其中的验算式是 $Q_{使用} = q_1 + q_2$ ，其中： $q_1$ 指的是电缆的均布荷载； $q_2$ 是我们要考虑电缆敷设或者检修的时候，人的重量等效的均布荷载，依据上述初步确定的桥架型号、规格以及支点间距，通

过查阅相关资料，槽式桥架厂家直销，反复核查间距和桥架型号，槽式桥架优质商家，直到满足负荷的要求。最后，确定挠度值，槽式桥架，计算时要利用钢材的最大允许应力，并保证有足够的系数，一般最大挠度与跨距之比取1/250~1/150比较合适。

## 镀锌桥架相对于普通桥架的优点

大家知道，桥架中有热镀锌桥架，这个桥架最主要地特点就是热镀锌了，下面我们就来讲解一下热镀锌的特点，下面是详细的介绍。

- 1、处理费用低。
- 2、持久耐用：在郊区环境下，标准的热镀锌防锈厚度可保持50年以上而不必修补；在市区或近海区域，标准的热镀锌防锈层则可保持20年而不必修补；
- 3、可靠性好：镀锌层与钢材间是冶金结合，成为钢表面的一部份，因此镀层的持久性较为可靠；
- 4、镀层的韧性强：镀锌层形成一种特别的冶金结构，这种结构能承受在运送及使用时受到机械损伤；
- 5、全面性保护：镀件的每一部分都能镀上锌，即使在凹陷处、尖角及隐藏处都能受到全面保护；
- 6、省时省力：镀锌过程要比其他的涂层施工法更快捷，槽式桥架供应商，并且可避免安装后在工地上涂刷所需的时间。
- 7、可靠性：热浸锌的规格一般按照BS EN ISO 1461执行，规范其最低的锌层厚度，所以其防锈年期及表现是可靠及可预计的。

槽式桥架供应商-槽式桥架-镇江中贸机电供应商(查看)由镇江市中贸机电配件有限公司提供。镇江市中贸机电配件有限公司(www.0511wl.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。镇江中贸机电——您可信赖的朋友，公司地址：扬中市三茅街道三丰北路1号，联系人：包经理。