

220v交流3KW柴油发电机

产品名称	220v交流3KW柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

220v交流3KW柴油发电机 大泽静音柴油发电机亮丽的外观，硬朗运动的底盘，新一代大泽静音汽油发电机全面保留了上代发电机的全部优点，些许地方进行了精密的改装整个发电机组的清洁，由于发电机的长期放置，很容易累积灰尘，和柴油的残渣影响发电机的正常工作，因此我们应该定期对他们的风格，水格等进行清洁,还要定期开机检查以保证发电机的正常运行。进入气缸的混合气越多,则产生的动力就越大;反之,则产生的动力就越小。

型号：TO3800ET-J

发电机参数

额定功率：3KW

备用功率：3.2KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V

结构类型：静音式

功率因素：1.0

相 数：单相

直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO178F

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积：15L

机油容积：1.65L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：75*60mm

发动机功率：10HP

压缩比：19:1

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

控制装置：ECU

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 65-73

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：102kg

外形尺寸：950*570*770mm

电磁控油阀：有

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）

定制版本-车载版本（双层消音）

大泽柴油发电机在长时间使用后都是要按时保养，下面请跟随我们大泽动力一起来探讨下发电机的保养问题：

小型柴油发电机使用保养小常识:断电时,将家里电源总开关关闭(家用电热水器、空调等功率大的插请拔去)将发电机放在通风干燥环境下,电源连接线一边接发电机220V,一边接于任意家用插座上(确保插座接触良好)。家用电器瓦数参考：1P空调约800W，2P空调约1500W，台式电脑约150W，液晶显示器约40W,电视机约150W，以上产品可能因不同以及不同材质会对功率产生较大影响。请务必核算好总功率，较好不要超过额定功率。