

山西矿用气动抽出式轴流局部通风机，FQC 2.8矿用气动风机

产品名称	山西矿用气动抽出式轴流局部通风机，FQC 2.8矿用气动风机
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:北山 型号:FQC 2.8 规格:气动风机
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

运行前检查工作及日常维护风机启动前，必须检查流道中是否有异物，以防启动后，风机的叶轮被异物碰撞，出现损伤。风机启动前，请仔细阅读启动说明书，电动机使用说明书，按要求操作启动设备，并按先一级、后二级的顺序依次启动风机，调整好旋转方向，保证风机的正常运行。工业风机启动，并达到正常运转后要及时观察：a、电动机的电流是否超过额定电流；b、风机流道中是异常声音，发现问题要及时停机检查，待原因查明、故障排除后，方可进入正常运行的状态。风机在使用过程中，应备有运行记录，系统到记录风机运行情况，其中包括：a、风机启动和停机时间、停机原因；b、环境温度、温度和大气压力；c、电机工作电压、工作电流、各个轴承的温度、电机定子的温度。

FQC2.8矿用气动风机气动通风机参数型号：

FQC 2.8型

风量 (m³/s) : 0.85

风压 (Pa) : 500

供气压力 (MPa) : 0.45

耗气量 (m³/s) : 0.027

转速 (r/min) : 3000

直径 (mm) : 280

质量 (Kg) : 28

长度 (mm) : 235

山西矿用气动抽出式轴流局部通风机，FQC 2.8矿用气动风机厂家直销用途：FQC 5.0抽出式轴流局通风机（以下简称气动风机）是用途广泛的新产品，具有结构紧凑体积小重量轻操作简单维修方便安全性能好等特点。该气动风机的叶片和相对应壳体的材质进行了摩擦火花安全性能检验，能保证在有气体油气等易燃易爆的环境下使用。适用范围该系列气动风机采用压气驱动气动马达，从而带动叶轮旋转。FQC2.8矿用气动风机气动通风机其适用于煤矿井下浓度较高的环境作抽出式局通风机使用，也可用于油气含量较高的油库轮船底舱作通风换气使用，亦可用于冶金矿山隧道工程等作局通风使用可做矿用避难峒室和矿用救生舱用通风机。

FQC 2.8型气动抽出式轴流通风机气动风机由集风器叶轮机壳和气动马达等件组成。气动风机的机壳集风器等结构构件均用低碳钢板焊接而成，气动马达则用螺栓与机壳联接，叶轮由轮毂叶片空心轴幅板焊接在一起，叶轮与气动马达输出轴直接联接。

山西矿用气动抽出式轴流局部通风机，FQC 2.8矿用气动风机厂家直销优点：气动马达为齿轮马达，结构简单，使用寿命长，压气由下气管道供给，用胶管和气动马达进气口联接。压气管道中引出的压气通过胶管与气动风机外壳上的气动马达进气口联接后，开启阀门，压气驱动马达转动，带动风叶轮旋转，叶轮对空气做功，使空气具有能量后以一定的速度排出风机，由风筒引导或直接排出。

泰安市北山机械设备有限公司主要生产压入式轴流局部通风机，FBD压入式通风机，FQC对旋轴流局部通风机，FQD局部通风机，FBD局部通风机价格，压入式局部通风机，矿用局部通风机，FBD矿用隔型压入式对旋轴流通风机，FBD矿用对旋防风机，JK系列局扇风机，DJK系列局部通风机，矿用局部扇风机。FQC2.8矿用气动风机，FQC 5.0气动抽出式通风机，矿用气动抽出式通风机，气动风机，风动局扇，煤矿井下FQC2.8气动通风机，便携式气动局部通风机，销售山西FQC 2.8气动风机