

民航认证航空障碍灯民航备案航空灯航标灯高光强航空障碍灯

产品名称	民航认证航空障碍灯民航备案航空灯航标灯高光强航空障碍灯
公司名称	深圳市满顺科技有限公司
价格	12000.00/套
规格参数	品牌:满航 材质:铝合金 产地:深圳
公司地址	深圳市坪山区坑梓街道沙田社区秀沙路18-1号2栋新沧海506（注册地址）
联系电话	18033438929

产品详情

额定功率(W)

产品用途：

该产品为高光白色闪光障碍灯，主要用于标示建筑物外轮廓，对航空飞行实现障碍警示作用。当标示建筑物高度高于150米时，可单独使用或与其它光强航空障碍灯配合使用。

产品执行标准：

国际民用航空组织：附件14/ICAO

中国民用航空局：MH/T 6012-2015

美国联邦航空管理局：FAA/AC150/5345-43G

产品特征：

该产品是我公司自主研发，具有自主知识产权。

该产品采用高效LED为光源，国际先进的进口芯片封装，使用寿命可达10万小时以上，配合我司自行研发的专利光学透镜，光学效果好，光源转换效率高，节能效果明显。

该产品散热及结构件均采用轻质铝合金材料，散热效果好，体积小，重量轻，方便运输和安装。

该产品根据LED驱动特性，设为宽电压输入，恒流输出，驱动稳定性好，使用寿命长，带有防浪涌和防雷击装置，能适用于恶劣的工作环境。

该产品可自带光控系统和GPS同步控制器系统，自动控制开关和同步闪光；也可选择由我司控制箱控制。

产品技术参数:

产品型号

CL-L856(L)

发光颜色

白色

项目规格

规格参数

电源输入

AC:220V/DC290V

产品尺寸 (mm)

398*134*308

电源频率(Hz)

50-60

净重(kg)

7.5

闪光频率 (闪/min)

40-60

有效光强 (cd)

背景亮度

光强

< 26.5

> 500cd/m²

200000 ± 25%

光控环境(cd/m²)

50-500

50 ~ 500 cd/m²

20000 ± 25%

防护等级

IP66

< 50 cd/m²

2000 ± 25%

环境温度 ()

-40~+55

抗风能力 (M/S)

80

环境湿度 (%)

0~95

B型高光航空障碍灯

该产品为高光白色闪光障碍灯，用于铁塔（电力，通信，微波等），烟囱（火电厂，焦化厂，化工厂等），高层建筑，大型桥梁，大型港口机械，大型工程机械，风力发电机等需要对航空器起警示作用的场合。

CL-L857(L)

AC:220V ± 20%

398*134*180

5.5

< 13

100000 ± 25%