

供应托盘通过式喷淋清洗机，广东自动高压流水清洗机

产品名称	供应托盘通过式喷淋清洗机，广东自动高压流水清洗机
公司名称	江门市恒泰清洗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:恒泰 型号:HT-6541 产地:广东江门
公司地址	江门市鹤山市共和镇共建路201号A座
联系电话	0750-8308190 17670653698

产品详情

供应托盘通过式喷淋清洗机，广东自动高压流水清洗机

特征：1. 高效过滤循环系统2. 可调整盘尺寸3. 数字显示温度控制指示器4. 故障报警诊断功能5.

全自动继电器控制、亦可做7英寸触摸屏控制面板6. 所有槽体、喷淋管道全部SUS304材质7. 加强型不锈钢链条A、B双线输送功能描述：装载区有两道门帘, 工件从中移动至清洗喷淋区, 以保证清洗剂不会喷至装载区外。三道漂洗, 喷淋区三槽流水设计, DI水从3槽至1槽溢流, 每槽拥有单独的过滤喷淋系统, 喷洗工件的两面, 设计的接水盘, 喷淋流下的水经过接水盘回收至各槽, 经过循环后重新利用, 其具有节水功能的特点及效好的清洁效果。预干燥区：空气经过高压风机后经风刀将热风吹到工件的两面, 并经过1道移动风刀反复对工件两侧面进行鼓吹, 以保证表面的干燥。干燥区：干燥室由50mm厚度的保温绝热材料制成, 由风机吹热风并经高效空气过滤网过滤后形成内部空气从底部至上部再回至底部的循环热风, 进一步吹风干燥使工件完全干燥。卸载区：卸载清洁的工件后, 把空篮放入回空篮回送输送道, 回送到装载区该系统为tray盘、托盘、包装盒等塑料包装产品设计, 可在CLASS

100级洁净室内使用；特征：PLC控制、触摸屏操作, 高效过滤循环系统、数字显示温度控制指示器故障报警诊断功能设备自动运行。结构：该系统由装载区、高压喷淋除污区、一次喷淋漂洗区、二次漂洗喷淋区、三次漂洗喷淋区、预干燥、干燥区、卸载区系统等组成。适用于：半导体、电子行业、手机行业、电脑硬盘等零件包装盒的回收利用清洗；该清洗机主要由清洗槽、喷淋清洗系统、自动输送系统、高压风切系统, 自动温控系统、循环过滤系统、热风循环干燥系统、电控系统等组成。设备采用链条式自动输送系统, 人工在进料口放入工件, 中间清洗干燥自动实现, 不用人工控制操作, 清洗后的工件在下料口人工卸下。设备清洗效率高、操作简单、自动化程度高, 是理想的清洗设备。

欢迎来到江门市恒泰清洗设备有限公司网站, 具体地址是广东省江门市鹤山市共和镇共建路201号A座, 主要经营五金清洗、表面处理清洗、电镀前清洗、金属表面清洗、光学清洗, 汽车配件清洗, 拉伸后清洗、冲压件清洗、全自动清洗烘干、半自动清洗烘干设备、工业纯水设备、电热设备、烘干设备、清洗材料、机电设备、等主业服务范围。

超声波设备、喷淋清洗设备、工业纯水设备、烘干设备、加热设备、清洗材料、机电设备。

单位注册资金单位注册资金人民币 250 - 500 万元。本公司在机械产品这一领域倾注了无限的热忱和激情，公司一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌，携手共创美好明天！