

灯芯绒面料激光刻花刻图机 形成凸凹深浅效果

产品名称	灯芯绒面料激光刻花刻图机 形成凸凹深浅效果
公司名称	武汉三工卓睿科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	武汉市东湖新技术开发区武大科技园四路研发楼综合楼三楼303室
联系电话	18502739051

产品详情

灯芯绒面料激光刻花刻图机 形成凸凹深浅效果

灯芯绒基本信息

灯芯绒是割纬起绒、表面形成纵向绒条的棉织物。因绒条象一条条灯草芯，所以称为灯芯绒。灯芯绒质地厚实，保暖性好，适宜制作秋冬季外衣、鞋帽面料和幕布、窗帘、沙发面料等装饰用品。采用纬二重组织织制、再经割绒整理，布面呈灯芯状绒条的织物，又称条绒布。灯芯绒原料一般以棉为主，也有和涤纶、腈纶、氨纶等纤维混纺或交织的。灯芯绒因表面形成纵向绒条的织物，为割纬起绒，由绒组织和地组织两部分组成。通过割绒、刷绒等加工处理后，织物表面呈现形似灯芯状明显隆起的绒条，因而得名。在50、60年代属于高档布料，一般不收当时配给的布票。灯芯绒也叫灯草绒、条绒、趟绒。

灯芯绒面料激光刻花刻图机适用材料

适用于超柔面料、植绒面料、艺术墙纸、牛仔面料、灯芯绒、天鹅绒等多种面料

灯芯绒面料激光刻花刻图机主要技术参数

型号规格 SCM-2200L (可定制)

激光波长 10.6 μm

激光功率 250W 350W

激光重复频率 1kHz~100kHz

雕刻范围 2200mmX无限长

雕刻速度 12000mm/s

重复精度 $\pm 0.1\text{mm}$

冷却方式 循环水冷

工作电源 AC380V/ AC220V 50Hz/60Hz

整机功耗 7KVA 9KVA

设备尺寸 长*宽*高：3400mmx2720mmx2650mm

设备重量 主机架约890kg，皮带输送约600kg

灯芯绒组织采用两组纬纱与一组经纱交织的纬二重组织，地组织有平纹、斜纹等。灯芯绒由一组经纱和二组纬纱织成，其中一组纬纱（称地纬）与经纱交织成固结绒毛的地布，另一组纬纱（称绒纬）与经纱交织构成有规律的浮纬，割断后形成绒毛。

灯芯绒采用纬二重组织织制、再经割绒整理，布面呈灯芯状绒条的织物，又称条绒。

灯芯绒面料用途

灯芯绒绒条圆润丰满，绒毛耐磨，质地厚实，手感柔软，保暖性好。主要用做秋冬裤装、裙装、外衣、鞋帽面料，也宜做家具装饰布、窗帘、沙发面料、手工艺品、玩具等。

灯芯绒面料激光刻花刻图机样品展示