

汽车部件PPS原料，运动器材PPS

产品名称	汽车部件PPS原料，运动器材PPS
公司名称	东莞市锦玖塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原材料市场第三期A99号
联系电话	18928279107

产品详情

汽车部件PPS原料，运动器材PPS。汽车部件PPS原料，运动器材PPS。

PPS/1140A6/

日本宝理

增强-玻纤增强,高强度,高刚性,高抗冲,阻燃 电动工具,电子电器,家用电器,管材级,汽车部件,运动器材注塑。

	性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	熔体粘度	310、1000/se	ISO 11443	260	Pa · s
	吸水率	23℃, 水中24小时	ISO 62	0.01	%
物理性能	密度		ISO 1183	1.66	g/cm3
	阻燃性		UL 94	V-0	
机械性能	拉伸强度		ISO 527-1,2	210	MPa
	断裂应变		ISO 527-1,2	1.9	%
	弯曲模量		ISO 178	14000	MPa
	弯曲强度		ISO 178	290	MPa
电气性能	简支梁冲击强度(有缺口)		ISO 179/1eA	11	KJ/m2
	介电击穿强度	1KHz	IEC 60250	0.001	
	介电常数	1MHz	IEC 60250	4.2	
	耐导电径迹		IEC 60112	150	V
	体积电阻率		IEC 60093	4 × 10 ¹⁶	· cm
	介电损耗因数	3mmt	IEC 60243-1	16	kv/mm
	介电常数	1KHz	IEC 60250	4.2	

	介电击穿强度	1MHz	IEC 60250	0.002	
	表面电阻率		IEC 60093	3×10^{17}	
加工性能	成型收缩率	流动方向	80 × 2mmt	0.3	%
		垂直方向	80 × 2mmt	0.7	%
热性能	线性热膨胀系数	流动方向	ISO 11359-2	2	$\times 10^{-5}/$
	负荷变形温度	1.8MPa	ISO 75-1	270	
	线性热膨胀系数	垂直方向		4	$\times 10^{-5}/$