

天津国际机械有限公司--DC双偏心蝶阀

产品名称	天津国际机械有限公司--DC双偏心蝶阀
公司名称	天津国际机械有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	IMG:DC D342X:球磨铸铁 天津:天津国际机械有限公司
公司地址	天津自贸试验区（空港经济区）航海路180号
联系电话	15822884676

产品详情

天津国际机械有限公司、业务项目联系人：

联系人：陈经理 电话：15822884676（同微信）邮箱：15822884676@163.com

DC型软密封偏心法兰蝶阀D343XDC type soft seal eccentric flanged butterfly D343X公称通径 Nominal diameter: DN50~6000mm公称压力 Nominal pressure: PN0.6~2.0MPa适用介质 Applicable medium: 水、污水、海水、酸碱等 Water, dirty water, sea water, acid and alkali etc适用温度 Applicable temperature: -45 ~ -150 驱动方式 Drive mode: 手动、气动、电动 Hand operated, air operated, electrically operated

双偏心软密封蝶阀是通过蝶板作90°旋转而进行启闭的一种阀门，它不仅可用作切断介质，还可用于调节流量。化工待业的特别需要时，阀体、阀盖内腔可进行搪瓷。用于空间的蝶阀可采用手轮操作，埋地蝶阀可用电动或气动操作；特殊埋地蝶阀，用操作杆操作。双偏心软密封蝶阀是一种新型蝶阀，在蝶板与阀座接触时，蝶板环完全脱离金属阀座，因而增加使用寿命。对于DN 1200及以下口径，阀体密封面采用独特的滚压工艺，将阀座圈压入阀体内/或堆焊口，而对于大口径(DN 1400)，则采用超音速喷涂阀体密封面，其结构

a. 橡胶密封圈与蝶板通过压圈作可调节紧固，使密封压缩量控制在最佳状态。阀体、蝶板材料保证了阀门足够强度密封环采用橡胶及阀座圆锥密封面都使密封更可靠。

优秀的防腐性能Excellent corrosion protection 阀体、蝶板、压圈和支架内外表面喷涂环氧树脂。 Inside electrostatic epoxy resin powder coating or vitreous enamel (upon request) , outside electrostatic epoxy resin powder coating 可靠的卫生性Reliable health nature 环氧树脂和橡胶符合卫生标准GB/TI 7219-1998。 Epoxy resin powder is up to the health standard GB/TI7219-1998 适用范围Scope of application 给排水、暖通及燃气系统以及化工、发电、冶金等行业的大型装置上和管线上。 Potable water supply and distribution , electric power plant , gas supply , warm-air system , smelting plant, chemical industry 设计标准Design standard : DIN3354 连接法兰Flange : DIN2501 等效于GB/TI72416 结构长度Face to face dimensions : 长型DIN3202(等效于IS05752)或短型BS51 55 连接中法兰Top flange : IS05211 工作温度Working temperature: 丁腈橡胶NBR 80 三元乙丙EPDM 120 氟橡胶FPM 160 试验标准Testing standard:DIN3230 Or GB/TI3927

卧式安装结构示意图 埋地安装结构示意图

技术性能Technical characteristic

公称通径Nominal diameter	DN150-2600mm		
公称压力Nominal pressure	1.0MPa	1.6MPa	2.5MPa
壳体试验Strength testing	1.5MPa	2.4MPa	3.6MPa
密封试验Scaling testing	1.1MPa	1.76MPa	2.7MPa

主要零件材料Main components and materials

NO.	名称 Name	材料Material
1	阀体、蝶板 body disc	QT500-7表面喷涂环氧树脂 h internal and external n coating
2	上、下阀杆 stems	不锈钢 : 1Cr13、1Cr18Ni9Ti

Ni12Mo2Ti Stainless s

- | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|
| 3 | 导向套、密封套 bushing | 青铜ZCuAL 10Fe3 Br
10Fe3 |
| 4 | 密封圈、O型密封圈 Seal ring O-ring | 丁腈橡胶、三元乙丙
、EPDM or FPM |