

韩国LG PMMA

产品名称	韩国LG PMMA
公司名称	上海孔帆新材料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	LG:韩国LG PMMA代理商 PMMA:PMMA批发供应 韩国:韩国LG PMMA**价
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13651963616

产品详情

韩国LG PMMA一级代理商，韩国LG PMMA亚克力，韩国LG PMMA授权经销商，韩国LG PMMA批发供应，韩国LG PMMA什么价格，韩国LG PMMA多少钱，韩国LG PMMA联系方式，韩国LG PMMA模具收缩率，更多韩国LG PMMA详情，欢迎联系我们了解更多。

1.PMMA切削性能甚好，其型材可很容易地机加工为各种要求的尺寸。2.PMMA开始流动的温度约160℃，开始分解的温度高于270℃，具有较宽的加工温度区间。3.PMMA是无定形聚合物，收缩率及其变化范围都较小，一般约在0.5%-0.8%，有利于成型出尺寸精度较高的塑件。4.PMMA含有极性侧甲基，具有较明显的吸湿性，吸水率一般在0.3%-0.4%，成型前必须干燥，干燥条件是80℃-85℃下干燥4-5h。5.PMMA熔体粘度较高，冷却速率又较快，制品容易产生内应力，因此成型时对工艺条件控制要求严格，制品成型后也需要进行后处理。6.PMMA在成型加工的温度范围内具有明显的非牛顿流体特性，熔融粘度随剪切速率增大会明显下降，熔体粘度对温度的变化也很敏感。因此对于聚甲基丙烯酸甲酯的成型加工，提高成型压力和温度都可明显降低熔体粘度，取得较好的流动性。