

# 无压燃气式超细干粉自动灭火装置

产品名称	无压燃气式超细干粉自动灭火装置
公司名称	哈尔滨佳和消防成套设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:国安达 类型:干粉自动灭火 灭火剂类型:干粉灭火器
公司地址	哈尔滨市道外区天木小区 7 栋 5 号门市
联系电话	82437696

## 产品详情

品牌	国安达	类型	干粉自动灭火
灭火剂类型	干粉灭火器		
产品说明			

规格型号	fzxa0.3-jad	fzxa0.4-jad	fzxa0.5-jad	fzxa0.8
灭火剂量 (kg)	0.3	0.4	0.5	0.8
保护空间 (m <sup>3</sup> )	1.1	1.2	1.4	1.6
保护面积 (m <sup>2</sup> )	1.0	1.2	1.4	1.6
喷射时间 (s)	1			
使用温度范围 ( )	-20 ~ +90			

一、灭火装置适用范围适用于狭小场所的消防安全。如物资仓库货架夹层、变配电站箱、电缆隧道夹层、电缆井、沟、矿山、车辆发动机舱、配电柜、档案密集架等狭小场所高效扑救a、b、c、e类火灾。

二、灭火装置结构超细干粉非贮压式灭火装置主要由装有超细干粉和气体发生剂的壳体、热引发器、电引发器、铝箔喷口等组成。三、灭火装置工作控制原理 灭火装置具有热引发启动和电引发启动功能。当防护区发生火灾，热敏线迅速传递火灾信号，热引发器接收到火灾信号，引发灭火装置内的气体发生剂瞬间产生高压气体，推动灭火剂从铝箔喷口喷出灭火。当防护区发生火灾，灭火装置采用电引发方式时，电引发器接收到dc24v电压时，引发灭火装置内的气体发生剂瞬间产生高压气体，推动灭火剂从铝箔口喷出灭火。四、灭火装置应用1)

应根据保护空间容积或保护对象面积进行计算,选择规格适宜的灭火装置；2)

最低适用温度为-400c；3)

灭火装置电控启动时，为灭火装置电引发器提供启动电源的蓄电池额定输出电压为dc24v，

