

微型式超细干粉自动灭火装置400

产品名称	微型式超细干粉自动灭火装置400
公司名称	哈尔滨佳和消防成套设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:国安达 型号:400CX1 类型:干粉自动灭火
公司地址	哈尔滨市道外区天木小区7栋5号门市
联系电话	82437696

产品详情

品牌	国安达	型号	400CX1
类型	干粉自动灭火	灭火剂类型	干粉灭火器
产品说明			

产品特点及适用范围：一、产品特点

1、无管网安装、施工简单、安装方便、工程造价低。2、有定温启动、热敏线启动、电动启动三种启动方式。3、启动速度快、性能可靠。4、既可单具使用，也可多具联动。5、无毒、无害符合环保要求，对人、对设备无损害。二、适用范围适用于狭小空间消防。如电源柜、配电柜、设备柜、档案柜（架）、小型货柜、电缆夹层、地板下空间、吊顶内空间、汽车发动机舱、轮船发动机舱等用以扑救a、b、c、e类火灾。

fzxc600/1.2-cxs1、fzxc400/1.2-cxs2微型贮压式灭火装置采用先进的技术研发生产，可以任意方向喷射，安装时不受狭小保护空间的影响。

相关参数:

规格型号	fzxc400/1.2-cx	fzxc600/1.2-cx	fzxc400/1.2-cxs2	fzxc600/1.2-cxs2
灭火剂量 (kg)	0.4	0.6	0.4	0.6
有效喷射时间 (s)	5			
保护空间 (m ³)	3.5	4.5	4	4.5
工作压力 (mpa)	1.2			
最大工作压力 (mpa)	1.4			
水试验压力 (mpa)	2.4			
使用温度范围 ()	使用68 感温玻璃球是为 - 20 ~ + 50 ; 使用93 感温玻璃球是为 - 20 ~ + 90			